



*Vom Fachmann  
für Profis &  
Heimwerker!*

# Fugenfarbe

**Zur optischen Auffrischung oder Umtönung von Mörtelfugen  
lösemittelfrei – gebrauchsfertig – geruchsarm – wasser- und schmutzabweisend**

## **Anwendung:**

Fugenfarbe zur optischen Auffrischung oder Umtönung von Mörtelfugen in keramischen, glasierten Fliesenflächen im Innenbereich. Für Wandflächen. Die matt auf trocknende Acryl-Fugenfarbe ist lösungsmittelfrei, wasser- und schmutzabweisend. Sie ist beständig gegen scheuermittelfreie Reinigungsmittel wie Seife und Shampoo und verhindert Schimmel- und Pilzbefall. Der Fugenmörtel muss fest, tragfähig und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen sein. Mürbe, schadhafte Fugen müssen ausgekratzt und erneuert werden. Fettiger, pilzbefallener oder durch Schmutz verunreinigter Fugenmörtel ist gründlich mit Fugenreiniger zu säubern. Kalkrückstände sind zu entfernen. Die gereinigten Flächen mit viel Wasser nachreinigen und trocknen lassen. Die Haftung der Farbe auf den Fugen muss durch Vorversuche überprüft werden.

## **Verarbeitung:**

Fugenfarbe vor Gebrauch aufrühren und mit einem Pinsel satt und gleichmäßig ca. 1-2 mm über den Fugenrand hinaus auftragen. Nach ca. 60 Minuten die gesamte Fliesenfläche etwas annässen, ca. 5 Minuten warten und dann mit der harten Seite eines Spülschwammes vorsichtig in diagonalen oder kreisender Bewegung die überschüssige Farbe von den Fliesenflächen entfernen. Die Gesamtfläche danach sofort mit fast trockenem Schwamm (weiche Seite) vorsichtig nachreinigen und trocknen lassen. Nach 12 Stunden Trocknungszeit kann die Fläche endgültig nachgereinigt werden. Im Duschbereich nach Abschluss der Arbeiten vor der ersten Benutzung mindestens 2 Tage trocknen lassen. Nicht bei Luft- und Untergrund-Temperaturen unter +5°C und über 25°C verarbeiten.

## **Hinweise:**

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt unter „Abschnitt 2: Mögliche Gefahren“ auf unserer Homepage entnehmen.

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

## **Umweltschutz:**

Reststofffrei entleerte Behälter können der Wiederverwertung zugeführt werden.

## **Lagerung:**

ca. 24 Monate. Frostfrei lagern.

## **Verbrauch:**

Der Verbrauch richtet sich nach Fliesenformat und Fugenbreite. 350 ml reichen für ca. 15-20 m<sup>2</sup>.

## **Inhalt:**

350 ml