



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Antikmarmor Finishöl/ Schieferöl

Wasserabweisende Imprägnierung mit Glanz · Intensiviert den Farbton

Produkt:

Enthält pflanzliche, trocknende Öle, Baumharze, Lösungsmittel. Dringt sehr tief ein und bildet eine wasserabweisende, aber dampfdurchlässige Imprägnierung. Intensiviert den Farbton des Antik-Marmors / Schiefers und erzeugt leichten Glanz. Nicht geeignet für polierte und vorbehandelte (Öl, Wachs, Fleckschutz etc.) Böden.

Verarbeitung:

Der Belag darf nicht aufgeheizt sein. Fußbodenheizung 12 Stunden vor der Behandlung abschalten. Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, saugfähig und staubfrei sein. Antikmarmor Finishöl / Schieferöl mit einem fusselfreien Lappen gleichmäßig dünn auf den zu behandelnden Antik-Marmor-Belag bzw. Schiefer-Belag auftragen. Pfützenbildung vermeiden. Wichtig: Antikmarmor Finishöl / Schieferöl, das nach spätestens 2 bis 5 Minuten nicht in den Untergrund eingedrungen ist, muss mit einem fusselfreien Lappen aufgenommen werden. Keine Überschüsse zurücklassen. Die Abtrocknung erfolgt in 12 bis 24 Stunden, wobei Luftzutritt gewährleistet sein muss. Tiefe Temperaturen verzögern die Durchtrocknung. Die Bodentemperatur sollte deshalb nicht unter 10°C liegen.

Für die spätere Reinigung genügt feuchtes Wischen mit Naturstein-Pflegereiniger im Wischwasser.

Hinweise:

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt unter „Abschnitt 2: Mögliche Gefahren“ auf unserer Homepage entnehmen.

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Umweltschutz:

Reststofffrei entleerte Behälter können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Lagerung:

ca. 36 Monate. Angebrochene Gebinde sofort verschließen. Frostfrei und vor Licht geschützt lagern.

Verbrauch:

1 Liter reicht aus für ca. 25-40 m², je nach Saugfähigkeit.

Inhalt:

0,5 Liter, 1 Liter