

HOLZKNETMASSE

Ausbessern in nur einem Arbeitsgang. Holz, Melamin, Spanplatten.

Innen und Außen anwendbar.



200g

GEBRAUCHSANWEISUNG

Für trockenes, aufgerautes und staubfreies Holz (Melaminplatten usw.) Mangelhafte Stellen entfernen und das Holz wenn nötig behandeln. Bereit für Anwendung.

1. Mithilfe eines Spachtels auffüllen. Die Oberfläche mit dem Spatel glätten und ebnen. Etappenweiser Auftrag maximal 1 cm, zwischen den Schichten trocknen lassen.

2. Die Verpackung sorgfältig für einen späteren Gebrauch verschließen. Für ein optimales Ergebnis müssen die ausgebesserten Stellen vor dem Finish (Lack, Farbe, Wachs usw.) aufgeraut werden.

Trocknen : je nach aufgebracht Dicke. Ergiebigkeit : je nach Anwendung. Säubern Wasser. Entfernen Sie nach Gebrauch so viel Produkt wie möglich von den Werkzeugen. Farbreste, Waschwasser und/oder Lösungsmittel nicht in Waschbecken, Toiletten, Kanalisation, Mülltonnen etc. entsorgen, um eine Freisetzung in die Umwelt zu vermeiden.



Trocknungszeit



Reinigung Wasser.



Werkzeuge: Maurerspachtel,
Sandpapier 240



Farbpalette




Weiss



Eiche hell



Eiche mittel



Eiche dunkel



Natur



Nussbaum



Kirschbaum



Mahagoni