

LE MASTIC À BOIS

Rebouche en une application. Bois, mélaminé, stratifié.

Peut s'utiliser à l'extérieur.



200g

1h

séchage complet



nettoyage
à l'eau



couteau à
reboucher et
papier de verre
240

MODE D'EMPLOI

S'applique sur bois sec, poncé et dépolvé. Supprimez au préalable les parties friables et traitez le bois si nécessaire. Prêt à l'emploi.

1. Comblez à l'aide d'un couteau à reboucher. Lissez et égalisez la surface avec la spatule. Travaillez par couche de 1 cm maximum et laissez sécher.

2. Refermez soigneusement l'emballage pour une utilisation ultérieure. Poncez avant l'application de votre finition pour un résultat parfait.

Séchage : selon épaisseur déposée. Rendement : selon utilisation.

Nettoyage des outils : à l'eau.

Retirer un maximum de produit des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

Französische
FERTIGUNG
FABRICATION
Française
PRODOTTO
in Francia

Nuancier



Blanc



Chêne clair



Chêne moyen



Chêne foncé



Naturel



Noyer



Merisier



Acajou