




VERWENDUNGSBEREICH

Dieser Schutz ist für alle horizontalen Flächen (Arbeitsflächen, Waschtische) vorgesehen, die zuvor mit der Farbe Renovierung Perfection gestrichen wurden.



Verpackung : 0,5L



VERSTÄRKTE BESTÄNDIGKEIT
RÉSISTANCE RENFORCÉE

- Kratzschutz für Arbeitsplatten
- Sehr hohe Beständigkeit gegenüber Flecken und Fett

FARBPALETTE

Farblos
SEIDENMATT

PRAKTISCHE INFO:Ergiebigkeit : 500ml = +/- 4m²

4 std

Trockenzeit zwischen
zwei Schichten

Wasser

Reinigung der
Arbeitsgeräte

24 std

Komplette
Trocknung**ARBEITSMITTEL:****RUNDPINSEL**

(Für Winkel, Ecken und Abschlüsse)

**LACKIERROLLE****VORBEREITUNG**

Der Schutz von Renovierung Perfection ist unerlässlich, um mit Renovierung Perfection Farbe gestrichene, horizontale Flächen resistent gegenüber äußeren Einwirkungen zu machen. Warten Sie bis die Farbe komplett durchgetrocknet ist, ehe Sie den Schutz auftragen.

ANWENDUNG

1. Zum Zubereiten des Schutzes geben Sie diesem den im Deckel untergebrachten Additiv System Zusatzstoff bei. Entleeren Sie diesen vollständig in den Behälter und mischen Sie das Ganze anschließend 5 Minuten gründlich durch.
2. Tragen Sie den Schutz in 2 Schichten gleichmäßig über Kreuz auf, damit die Schutzeigenschaften optimal zur Wirkung kommen und ein ästhetisches Erscheinungsbild entsteht. Der Schutz ist nach einer Trocknungszeit von 20 Tagen optimal ausgehärtet. Vermeiden Sie daher in den ersten 20 Tagen starke Beanspruchungen der Oberfläche (wie Stöße, Flecken...). Chemische Trägheit*: geeignet für den gelegentlichen Kontakt mit Lebensmitteln.

*Erfüllt den chemischen Trägheitstest nach Norm NF EN 1186 Teil 1, 2 und 3, Kontaktdauer auf 2 Stunden begrenzt, für einen Kontakt mit sauren, fettigen, wässrigen und alkoholischen Lebensmitteln.

Tragen sie das Produkt bei Raumtemperaturen zwischen 12°C und 25°C auf und vermeiden Sie Luftzüge

TIPPS VON V33

- Die so geschützte Fläche lässt sich leicht mit handelsüblichen Reinigungsmitteln pflegen.