



DESTINATION

Protection destinée aux surfaces horizontales (plan de travail, plan vasque) peintes avec la Peinture Rénovation Perfection.



Format : 0,5L



- Protection anti-rayures.
- Ultra résistant taches et graisses.

NUANCIER

Incolore
Satin

Protection

Plan de travail

4h

Séchage entre 2 couches

Eau

Nettoyage des outils

24h

Séchage complet

MATÉRIEL:

**Pinceau à recharger**
(pour les angles, coins et finitions)**ROULEAU laqueur**

PRÉPARATION

La Protection Rénovation Perfection est indispensable pour renforcer la résistance des surfaces horizontales repeintes avec la Peinture Rénovation Perfection. Attendez le séchage complet de la peinture avant application de la protection.

APPLICATION

1. Préparez la protection en y intégrant l'Additiv System inséré dans le couvercle. Videz-le intégralement dans le pot et mélangez soigneusement pendant 5 minutes.
2. Appliquez la protection en 2 couches de manière homogène, en couches croisées pour assurer les performances de la protection et une finition soignée.

La résistance optimale de la protection est obtenue après 20 jours de séchage, éviter donc de solliciter votre support (chocs, taches...) pendant les 20 premiers jours. Inertie chimique*: apte aux contacts occasionnels avec des aliments.

*Satisfait au test d'inertie chimique selon la norme NF EN 1186 partie 1, 2 et 3, temps de contact limité à 2 heures, pour un contact avec des aliments acides, gras, aqueux et alcoolisés. Appliquez à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air.

CONSEILS V33

- La surface ainsi protégée pourra être facilement entretenue avec vos produits ménagers usuels.