



VORBEREITER

Geflieste Böden

VERWENDUNGSBEREICH

Das Produkt ist für geflieste Böden, Marmor- oder Betonböden sowie für unbehandelte oder gestrichene Böden vorgesehen, die nicht gewachst oder geölt sind.

Nicht geeignet für Holzböden oder Böden aus Holzwerkstoffen (z.B. Laminat).

Bei neuem Beton- oder Zementboden: Warten Sie mindestens 3 Monate bis zur vollständigen Durchtrocknung.



Verpackung : 1L



- **Verbessert die Haftung von Farben**
- **Reinigt und befreit von Ablagerungen**
- **Verstärkt die Porosität**

FARBPALETTE

Farblos



VORBEREITER

Geflieste Böden

PRAKTISCHE INFOS :

1L = +/- 40m²

24u

Trockenzeit vor dem Anstrich

ARBEITSMITTEL: GIESSKANNE
SCHRUBBER

VORBEREITUNG

Den Boden mit einem Reiniger auf Natronlaugenbasis (alkalisch) schrubben, um alle fettigen Ablagerungen so gut es geht zu entfernen.

ANWENDUNG

1. Das Produkt entsprechend der erforderlichen Dosierung ins Wasser geben und gut vermischen, ohne es zu verspritzen. Handschuhe und Schutzbrille tragen.
2. Die Lösung mit Hilfe einer Gießkanne gleichmäßig über die gesamte Fläche verteilen.
3. Mit dem Schrubber kräftig scheuern, vor allem in den Fugen und anschließend 30 min. einwirken lassen.
4. Daraufhin mit reichlich klarem Wasser spülen. Vorgang so oft wiederholen bis alle fettigen Ablagerungen, Zementschleier bzw. Zementstaub vollständig beseitigt sind. Mindestens 24 Stunden trocknen lassen.
5. Danach die Perfection Renovierungs-Farbe Boden und Treppe auftragen.