



PRÉPARATEUR

Sols carrelés

DESTINATION

Produit destiné aux sols carrelés, marbres ou bétons, bruts ou peints, non cirés et non huilés.

Ne convient pas sur sols en bois ou dérivés (type stratifiés).

Sur ciment ou béton neufs : attendez le séchage complet de la dalle soit 3 mois minimum.



Format : 1L



- Améliore l'adhérence des peintures
- Nettoie et dégraisse
- Accentue la porosité

NUANCIER

Incolore



PRÉPARATEUR

Sols carrelés

INFOS PRATIQUES:

1L = +/- 40m²

24h

Séchage avant peinture

MATÉRIEL:

Balai brosse

Arrosoir

PRÉPARATION

Lessivez le sol avec un nettoyeur à base de soude (alcalin) pour éliminer au maximum les taches grasses.

APPLICATION

1. Versez le produit dans l'eau selon le dosage adapté, puis mélangez en évitant les éclaboussures. Portez des gants et des lunettes de protection.
2. Répartissez uniformément la préparation à l'aide d'un arrosoir sur toute la surface.
3. Dégraissez énergiquement au balai-brosse en insistant bien sur les joints, puis laissez agir 30 mn.
4. Rincez abondamment à l'eau claire. Répétez l'action jusqu'à élimination complète des graisses, laitances ou poussières de ciment. Puis laissez sécher 24 heures minimum.
5. Appliquez ensuite la peinture Rénovation Perfection Sol et escalier