

HOLZBEIZE

Betont die Holzmaserung.



500ml

Verleiht dem Holz einen warmen und sehr natürlichen Farbton. Die Formel mit lichtbeständigen Pigmenten natürlicher Herkunft verbreitet keinen unangenehmen Geruch und lässt sich leicht auftragen.

2h

Trocknungszeit



Reinigung : Wasser



Werkzeug :
Pinsel und Tuch



0,5L = 5m²

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor Gebrauch gut schütteln, um einen homogenen Farbton zu erhalten.

1. Schleifen Sie mit feinem Schleifpapier ab und entfernen Sie sorgfältig alle Staubreste (auf alten Hölzern entfernen Sie alle Oberflächenbehandlungen durch Abwachsen mit dem Abwacher Libéron oder Abbeizer. Danach schleifen Sie ab).


2. Tragen Sie die Beize in Holztönen mit dem Pinsel, einem Schwamm oder Baumwollfäden in Richtung der Holzmaserung auf.

3. Wischen Sie während des Auftragens überschüssige Farbe mit einem sauberen Tuch ab, um den Farbton auszugleichen.

4. Lassen Sie vor dem Auftragen des Finishes mindestens 2 Stunden trocknen. Abschließend als Finish einen Lack oder ein Wachs auftragen. Entfernen Sie nach Gebrauch so viel Produkt wie möglich von den Werkzeugen. Farbreste, Waschwasser und/oder Lösungsmittel nicht in Waschbecken, Toiletten, Kanalisation, Mülltonnen etc. entsorgen, um eine Freisetzung in die Umwelt zu vermeiden.

Französische
FERTIGUNG
FABRICATION
Française
PRODOTTO
in Francia

Farbpalette



Altes Holz



Buche hell




Eiche hell



Eiche mittel



Kirschbaum



Palisander



Kastanie



Ebenholz

