

LA TEINTE TONS BOIS

Rehausse le veinage du bois.



500ml

Apporte une teinte chaleureuse et très naturelle aux bois. Formulée avec des pigments d'origine naturelle résistants à la lumière, elle est sans odeur gênante et s'applique facilement.

2h

séchage complet



nettoyage
à l'eau



pinceau ou
chiffon



0,5L = 5m²


LE MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant emploi afin d'homogénéiser la teinte.


1. Poncez le bois au papier abrasif fin et dépoussiérez-le soigneusement (sur bois anciens, supprimez tout produit de finition par un décirage au Décireur Libéron ou un décapage, puis ponçage).
2. Appliquez la teinte tons bois au pinceau, à l'éponge ou avec une mèche de coton, dans le sens des veines du bois.
3. Au cours de l'application, essuyez les surplus de teinte avec un chiffon propre de manière à égaliser la teinte.
4. Laissez sécher 2 heures minimum avant finition. La finition s'effectue avec un vernis ou une cire. Retirer un maximum de produit des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

Französische
FERTIGUNG
FABRICATION
Française
PRODOTTO
in Francia

Nuancier




Bois vieilli




Hêtre clair




Chêne clair



Chêne moyen



Merisier



Palissandre



Châtaignier



Ebène

