

Fiche produit

Dockskin 200®



Actualisée le : 29.10.2020

Distributeur : SIGA

Application et instruction: Voir mode d'emploi

Conditionnement : 6 x bouteilles de 1 kg / carton

Composition : Mélange polyuréthane sans solvants

Caractéristiques :

			Unités	Valeurs
Contenu	bouteille		kg	1,0
Quantité suffisante pour	bouteille	Fentrim 330 grey 200mm (largeur avec primaire :100mm) Fentrim 330 grey 300mm (largeur avec primaire :200mm) Fentrim 330 grey 400mm (largeur avec primaire :300mm)	m m m	~100 ~50 ~30
Résistance thermique			°C	-40 °C à +100 °C
Température d'utilisation			°C	-10 °C à +40 °C
Durée de séchage	20°C/50% rLf	Le durcissement dépend du taux d'humidité dans l'air et dans le support. La durée de séchage peut varier selon le support et est plus longue à de basses températures	[min]	35 ± 8
Aptitude au stockage	Avant ouverture, se conserve 12 mois à partir de la date de fabrication (voir la mention figurant sur l'emballage) en cas de stockage à une température de 20 °C. Protéger de l'humidité et du gel			
Marquage obligatoire	Marquage obligatoire selon les prescriptions de l'Union européenne, voir la fiche de données de sécurité			