

# Fiche produit

## Majpell<sup>®</sup> 35 SOB



- Actualisée le:** 26.08.2024
- Norme de référence:** EN 13984: 2013
- Distributeur:** SIGA
- Type d'application:** Pare-vapeur pour le montage depuis l'extérieur pour des enveloppes de bâtiment durablement étanches à l'air, pour les constructions de toitures et de murs.
- Mode de pose:** voir le manuel d'utilisation
- Composition:** Couche PO renforcée par des fibres PP
- Caractéristiques:**

		Normes	Unités	Valeurs
<b>Dimensions</b>	longueur largeur droiture	EN 1848-2	m m -	50 1.5 approuvé
<b>Grammage</b>		EN 1849-2	g/m <sup>2</sup>	180
<b>Épaisseur</b>		EN 1849-2	mm	0.5
<b>Résistance au déchirement (clou)</b>	sens longitudinal sens transversal	EN 13859-1, Ann B	N	>140 >140
<b>Propriétés de traction Résistance en traction</b>	sens longitudinal sens transversal	EN 13859-1, Ann A	N/50 mm	>230 >200
<b>Propriétés de traction Allongement à la rupture</b>	sens longitudinal sens transversal	EN 13859-1, Ann A	%	>40 >40
<b>Épaisseur d'air équivalente à la diffusion sd</b>		EN 1931	m	35
<b>Durabilité après vieillissement artificiel Épaisseur d'air équivalente à la diffusion sd</b>		EN 1296 EN 1931	m	approuvé
<b>Résistance au passage de l'eau</b>		EN 1928	-	approuvé
<b>Classement au feu</b>		EN 13501-1	Class	E
<b>Exposition aux intempéries</b>				4 semaines