


Marios

Valide à partir du / valid from
26.09.2024

	Unité de mesure	Marios
Ouverture minimale du plafond minimum opening size	mm	1010-1550 x 570-840
Diamètre diameter	mm	930-1470
Hauteur de palier max. max. floor height	mm	3055
H. de palier max. avec 1 kit hauteur max floor height with 1 height extension	mm	3290
H. de palier max. avec 2 kits haut. max floor height with 2 height extensions	mm	3525
Giron tread depth	mm	150-230
Hauteur de marche rise	mm	190-235
Largeur de passage free passage width	mm	410-680
Hauteur du garde-corps railing height	mm	1000
Angle de rotation par marche rotation per step	°	20
Diamètre du mât central spindle diameter	mm	108
Epaisseur de marche tread thickness	mm	35
Diamètre des balustres Baluster diameter	mm	22
Diamètre de la main courante handrail diameter	mm	40
Largeur de la bande métallique sur les marches width of the metal strip on the steps	mm	40



Marches steps	Hêtre verni beech lacquered
Mât central et balustres / colonnettes spindle tube and balusters	Acier enduit de poudre en gris, noir ou blanc Steel powdercoated in grey, black or white
Lisses horizontales horizontal chords	Acier inoxydable stainless steel
Main courante handrail	PVC gris, noir ou blanc PVC grey, black or white
Nombre de marches number of steps	13

Variantes de montage / Assembling options

