Heißluftgebläse

HM 1920 E

Faltschachtel EAN 4007841 089764 Art.-Nr. 089764









80 - 600°C









VDE



9 Temperatur-Stufen 150 - 500 l/Min.

3 Luftmengen-Stufen

Technische Änderungen vorbehalten

CE

Funktionsbeschreibung

Für Heimwerker und Profis gleichermaßen. Unser Multitalent HeatMatic 1920 E mit 2000 W ist langlebig und lässt sich perfekt steuern von 80 - 600°C mit 3 Luftmengen-Stufen von 150 bis zu 500 l/min.

Technische Daten

Temperatur	80 – 600 °C
Luftmenge	150 – 500 l/min
Temperatureinstellung	9-stufig
Einstellung per	Drehrad
Temperaturanzeige	Stellrad mit beschrifteten Stufen
Luftstromregulierung	Stufen
Programmierfunktion	Nein
Loc-Funktion	Nein
Resthitzeanzeige	Nein
Cool-Funktion	Nein
Motor, Typ	Bürstenmotor
Heizelement	Keramikheizung
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
Funktion, Aufhängmöglichkeit	Ja

Heizelement austauschbar	Nein
Wiederanlaufschutz	Nein
Temperaturscanner	Ja
Feinstaubfilter	Nein
Thermosicherung	Ja
Thermoschutzabschaltung	Nein
Düsenaufnahme, Typ	34
Kabellänge	2,2 m
Abmessungen (L x B x H)	253 x 85 x 200 mm
Abmessungen (L x B x H) VPE1, Nettogewicht	253 x 85 x 200 mm 0,84 kg
VPE1, Nettogewicht	0,84 kg
VPE1, Nettogewicht Herstellergarantie	0,84 kg 3 Jahre

Zubehör

EAN 4007841 074715 Breitschlitzdüse

Heißluftgebläse

HM 1920 E

Faltschachtel EAN 4007841 089764 Art.-Nr. 089764



Zubehör

EAN 4007841 009571	Reduzierdüse 6 mm
EAN 4007841 070618	Reduzierdüse 9 mm
EAN 4007841 070717	Reduzierdüse 14 mm
EAN 4007841 010287	Schnellschweißschuh 5mm - für Runddüse 5mm
EAN 4007841 074616	Lötreflektordüse 10 mm
EAN 4007841 053963	Schutzkorb HL 1820 S - HG 2320 E
EAN 4007841 014919	Temperaturscanner HL Scan