

ARTIKEL NR. 5775-099060

**DOTLUX LED-Tracklight ZOOMtrack max.33W POWERselect & COLORselect weiss**



zur Artikelseite

- Smoothless Technologie ermöglicht stufenlos einstellbaren Abstrahlwinkel ohne Farbverzerrungen
- Kompatibel zu EUTRAC und nahezu allen anderen 3-Phasenschienen
- Ein Tracklight - viele neue Features durch POWERselect und COLORselect stufenlos einstellbar
- Das in den Schienenadapter integrierte Netzteil ermöglicht durch die Wärmeentkopplung eine lange Lebensdauer
- Die Schwenk- und Drehfunktion ermöglicht eine flexible Ausleuchtung
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI Wertes >92
- Besonders hochwertiges Design dank massivem Aluminiumgehäuse
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten
- Einstellbarer Abstrahlwinkel von 24° bis zu 60°

|                            |                |                                  |                       |
|----------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL           | -              | ABSTRAHLWINKEL                   | 24x60                 |
| GEWICHT IN KG              | 0.784          | SCHUTZART (IP)                   | IP20                  |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 23/28/33       | LICHTFARBE                       | mehrfarbig            |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN  | 2440/2880/3320 | EINGANGSSPANNUNG                 | 186 - 240 AC/DC       |
| LUMEN PRO WATT             | 116/115/111    | NUTZLEBENSDAUER                  | ca. 50.000 h bei 25°C |
|                            |                | FARBTEMPERATUR IN KELVIN         | 2700/3200/4000        |
|                            |                | FARBWIEDERGABEINDEX              | Ra > 92               |
|                            |                | POWER-FACTOR                     | 0,97                  |
|                            |                | IK SCHUTZGRAD                    | IK05                  |
| ABMESSUNGEN                |                | LUMEN PRO WATT                   | 116/115/111           |
| Länge: 170mm               |                | SCHUTZKLASSE                     | II                    |
| Durchmesser: 80mm          |                | SPANNUNGSART                     | AC/DC                 |
| Breite: 80mm               |                | GEHÄUSEFARBE                     | weiß                  |
| Höhe: 250mm                |                | NOTLICHTTAUGLICH                 | Nein                  |
|                            |                | EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM       | 0                     |
|                            |                | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH         | 36                    |
|                            |                | GARANTIE IN JAHREN               | 5                     |
|                            |                | L80/B10                          | 50000                 |
|                            |                | NENNSTROM IN A                   | 0,16                  |
|                            |                | ÄHNLICH RAL-FARBE                | 9016                  |
|                            |                | GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE       | Nein                  |
|                            |                | GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE       | Nein                  |
|                            |                | DIMMEN OHNE DIMMER               | Nein                  |
|                            |                | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE | 36                    |
|                            |                | SORTIMENT                        | Highline              |

|                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015         | nicht erforderlich   |
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                                                | 50000                |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C                                | 100000               |
| ETIM GRUPPEN-ID                                                             | EC001744             |
| MIT LEUCHTMITTEL                                                            | Ja                   |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE                                                    | Nein                 |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG                                               | Nein                 |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE                                                  | Nein                 |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1                              | Nein                 |
| GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN                                        | 1                    |
| FASSUNG                                                                     | -                    |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                                     | -                    |
| BETRIEBSGERÄT                                                               | -                    |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                                           | Ja                   |
| DIMMUNG 0-10 V                                                              | Nein                 |
| DIMMUNG 1-10 V                                                              | Nein                 |
| DIMMUNG DALI                                                                | Nein                 |
| DIMMUNG DMX                                                                 | Nein                 |
| DIMMUNG DSI                                                                 | Nein                 |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)                                    | Nein                 |
| DIMMUNG LINESWITCH                                                          | Nein                 |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                                                | Nein                 |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION                                             | Nein                 |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                                                     | Nein                 |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                                      | Nein                 |
| DIMMUNG RF                                                                  | Nein                 |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                                                 | Nein                 |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                                       | Nein                 |
| DIMMUNG ZIGBEE                                                              | Nein                 |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                                                     | Nein                 |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT                                          | Nein                 |
| OHNE DIMMFUNKTION                                                           | Ja                   |
| LICHTVERTEILER                                                              | -                    |
| LICHTVERTEILUNG                                                             | -                    |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                                             | SDCM6                |
| LICHTAUSTRITT                                                               | -                    |
| SCHUTZART (NEMA)                                                            | -                    |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                                            | IK05                 |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Ja                   |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT                                                       | Nein                 |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                                                         | Nein                 |
| MIT LICHTSENSOR                                                             | Nein                 |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH                          | Nein                 |
| GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11                                        | 750 °C - 30 s        |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG                                                | Ja                   |
| ANSCHLUSSART_                                                               | Stromschienenadapter |
| PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471                                   | RG1                  |

|                                                              |                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                            | -                                  |
| <b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>                                | Stufen                             |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>                       | Stufen                             |
| <b>BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH</b>                              | Nein                               |
| <b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>                                | Nein                               |
| <b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>                          | Nein                               |
| <b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>                       | Nein                               |
| <b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>                           | Nein                               |
| <b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>                         | Nein                               |
| <b>GEEIGNET FÜR SEILSYSTEM</b>                               | Nein                               |
| <b>GEEIGNET FÜR KLEMMMONTAGE</b>                             | Nein                               |
| <b>GEEIGNET FÜR STROMSCHIENENMONTAGE</b>                     | Ja                                 |
| <b>GEEIGNET FÜR PODEST-/BODENMONTAGE</b>                     | Nein                               |
| <b>GEEIGNET FÜR TRAVERSENMONTAGE</b>                         | Nein                               |
| <b>AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT</b>                          | Ja                                 |
| <b>GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W</b>                      | 33                                 |
| <b>LEUCHTMITTEL</b>                                          | LED austauschbar                   |
| <b>NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT</b>                         | Nein                               |
| <b>OBERFLÄCHE GEBÜRSTET</b>                                  | Nein                               |
| <b>DIMMUNG DALI-2</b>                                        | Nein                               |
| <b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>                               | Nein                               |
| <b>DIMMUNG GPRS</b>                                          | Nein                               |
| <b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>                          | 100000                             |
| <b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>                          | 25000                              |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                         | Nein                               |
| <b>LED-BETRIEBSSTROM IN MA</b>                               | 800                                |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>  | E                                  |
| <b>ELDAS-NO.</b>                                             | 941007999                          |
| <b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>                                 | 170                                |
| <b>DURCHMESSER IN MM</b>                                     | 80                                 |
| <b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>                              | 33                                 |
| <b>LICHTSTROM IN LM</b>                                      | 3181                               |
| <b>BEMESSUNGsumgebungstemperatur NACH IEC62722-2-1 IN °C</b> | 40                                 |
| <b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>                                 | 80                                 |
| <b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>                                   | 250                                |
| <b>ART DER VERDRAHTUNG</b>                                   | Geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                                       | Drehbar und schwenkbar             |
| <b>OBERFLÄCHENSCHUTZ</b>                                     | Pulverbeschichtet                  |
| <b>REFLEKTORFARBE</b>                                        | Sonstige                           |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>                                   | Variabler Ausstrahlungswinkel      |