



ARTICLE NO. 5414-130080

## DOTLUX Luminaire d'escalier à LED EASYSTAIR 1,5 W 3000K blanc



page de l'article

- Grâce à sa construction compacte, le luminaire à gradins vissable s'adapte à toutes les boîtes d'appareillage/boîtes de serrage pour murs creux et encastrés
- Montage possible également dans les boîtes d'appareils suisses
- Montage rapide et simple grâce au bloc d'alimentation 230 V intégré et au cache magnétique
- Câblage traversant peu encombrant avec borne enfichable à pression intégrée
- Facile à aligner grâce à quatre grands trous de serrure avec une surface d'appui supplémentaire pour les niveaux à bulle
- Éclairage sans éblouissement des marches d'escalier grâce à la disposition cachée de la surface lumineuse, avec une consommation d'énergie de seulement 1,5W
- Disponible en 3 couleurs différentes

|                            |             |                                      |                                  |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| ARTICLE DE SUCCESSION      | -           | ANGLE DE RAYONNEMENT                 | 75                               |
| ARTICLE PRÉDÉCESSEUR       | 5414-030080 | INDICE DE PROTECTION (IP)            | autres Avant IP44 / Arrière IP20 |
| POIDS EN KG                | 0.122       | LUMINOUS COLOR                       | blanc                            |
| CONSOMMATION EN WATTS      | 1,5         | TENSION D'ENTRÉE                     | 220 - 240 AC                     |
| FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN | 70          | DURÉE DE VIE UTILE                   | environ 40.000 h à 25°C          |
| LUMEN PAR WATT             | 47          | TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN     | 3000                             |
|                            |             | INDICE DE RENDU DE COULEUR           | CRI > 92                         |
|                            |             | POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)  | 0,45                             |
|                            |             | COURANT D'APPEL EN A                 | 0                                |
|                            |             | IK DEGRÉ DE PROTECTION               | IK04                             |
|                            |             | LUMEN PAR WATT                       | 47                               |
|                            |             | CLASSE DE PROTECTION                 | II                               |
|                            |             | TYPE DE TENSION                      | AC                               |
|                            |             | COULEUR DU BOÎTIER                   | blanc                            |
|                            |             | CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS | Non                              |
|                            |             | OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR EN MM   | 53                               |
|                            |             | OUVERTURE DE MONTAGE DIAMÈTRE EN MM  | 53                               |
|                            |             | OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR EN MM  | 53                               |
|                            |             | GARANTIE EN ANNÉES                   | 5                                |
|                            |             | L80/B10                              | 40000                            |
|                            |             | COURANT NOMINAL                      | 0                                |
|                            |             | CONVIENT POUR UN MONTAGE EN SURFACE  | Non                              |

### Dimensions

Longueur: 82mm

Largeur: 82mm

Hauteur: 43mm

|                                                                             |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRÉ                                              | Oui                         |
| ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE                                                | Oui                         |
| ASSORTIMENT                                                                 | Proline                     |
| CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE<br>SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN<br>2019/2015 | pas nécessaire              |
| EMPLACEMENT DE MONTAGE                                                      | Intérieur                   |
| DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C                                                 | 40000                       |
| SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME<br>L70/B50 à 25°C                             | 80000                       |
| NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU<br>GROUPE ETIM                                   | EC002892                    |
| AVEC AMPOULE                                                                | Oui                         |
| MONTAGE MURAL                                                               | Oui                         |
| ADAPTÉ À UNE SUSPENSION                                                     | Non                         |
| ADAPTÉ À UN MONTAGE AU PLAFOND                                              | Non                         |
| MONTAGE EN LIGNE CONTINUE<br>POSSIBLE                                       | Oui                         |
| FAIBLE ÉBLOUISSEMENT SELON EN<br>12464-1 (UGR < 19)                         | Non                         |
| DOUILLE                                                                     | -                           |
| FINITION DU PARALUME                                                        | -                           |
| APPAREILLAGE                                                                | Driver LED courant constant |
| APPAREILLAGE FOURNI                                                         | Non                         |
| VARIATION 0-10V                                                             | Non                         |
| VARIATION 1-10V                                                             | Non                         |
| VARIATION DALI                                                              | Non                         |
| VARIATION DMX                                                               | Non                         |
| VARIATION DSI                                                               | Non                         |
| VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE<br>(INTÉGRÉ)                                    | Non                         |
| VARIATION LINESWITCH                                                        | Non                         |
| VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE<br>CONSTRUCTEUR                              | Non                         |
| VARIATION MODULATION DE TENSION<br>SECTEUR                                  | Non                         |
| VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE<br>PHASE                                    | Non                         |
| VARIATION PROGRAMMABLE                                                      | Non                         |
| VARIATION RF                                                                | Non                         |
| VARIATION SINE WAVE REDUCTION                                               | Non                         |
| VARIATION TOUCH AND DIM                                                     | Non                         |
| VARIATION ZIGBEE                                                            | Non                         |
| VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR                                               | Non                         |
| VARIATION EN FONCTION DE LA<br>COMMANDE                                     | Non                         |
| PAS DE VARIATION                                                            | Oui                         |
| ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE<br>LUMIÈRE                                       | Diffuseur                   |
| UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE<br>DE MCADAM)                             | SDCM4                       |
| INDICE DE PROTECTION CONTRE LES<br>CHOCS (IK)                               | IK04                        |
| PROTECTION CONTRE L'INCENDIE «<br>SYMBOLE D » SELON EN 60598-2-24           | Non                         |
| CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE<br>D'URGENCE                                      | Non                         |
| AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT                                                 | Non                         |
| AVEC GRILLES D'AÉRATION                                                     | Non                         |
| TEST AU FIL INCANDESCENT SELON IEC<br>60695-2-11                            | 650 °C - 30 s               |

|                                                                       |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX                                 | Oui                               |
| TYPE DE CâBLAGE                                                       | Terminaison                       |
| TYPE DE CONNEXION                                                     | Câble                             |
| GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471                       | RG1                               |
| COMMANDE VIA BLUETOOTH                                                | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC CASAMBI                                               | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT                                         | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT                                      | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA                                          | Non                               |
| COMPATIBLE IFTTT                                                      | Non                               |
| APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE                                      | Non                               |
| PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTÉE EN W                                      | 1,5                               |
| SOURCE LUMINEUSE                                                      | LED                               |
| ALIMENTATION DE SECOURS INTéGRéE                                      | Non                               |
| VARIATION DALI-2                                                      | Non                               |
| VARIATION PAR COUPURE DE DéBUT DE PHASE                               | Non                               |
| VARIATION GPRS                                                        | Non                               |
| DURée DE VIE L70/B50 à 25°C                                           | 80000                             |
| DURée DE VIE L90/B10 à 25°C                                           | 20000                             |
| DURée D'IMPULSION EN µS                                               | 0                                 |
| SOUTIEN BEG                                                           | Pertinent en Allemagne uniquement |
| CLASSE D'EFFICACITÉ éNERGéTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE | F                                 |
| ELDAS-NO.                                                             | 941006269                         |
| DIMENSION LONGUEUR EN MM                                              | 82                                |
| DIAMèTRE EN MM                                                        | 0                                 |
| NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTèME EN W                                 | 1,5                               |
| TEMPérATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C               | -10+40                            |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                                 | 82                                |
| ABMESSUNGEN HöHE MM                                                   | 43                                |
| TEMPérATURE DE COULEUR RéGLABLE                                       | Non                               |
| ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE                                        | Non                               |
| PROTECTION DE LA SURFACE DU BOîTIER                                   | Laqué                             |
| éMISSION DE LUMIèRE                                                   | Direct/indirect                   |
| RéGLAGE DES LUMENS                                                    | Continu                           |
| RéPARTITION LUMINEUSE                                                 | Symétrique/asymétrique            |
| ANGLE DE FAISCEAU                                                     | Faisceau extensif 40-80°          |
| DEGRé DE PROTECTION (NEMA)                                            | 4x                                |
| MATéRIAU DE LA VERRINE                                                | Autre                             |