

# FICHE PRODUIT

## Tracklight Rail 1M White

Tracklight rail and base | Rail et base d'éclairage sur rail



### Zones d'application

- Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile
- Zones d'accueil

### Avantages du produit

- Design élégant intemporel
- Fabriqué en aluminium haut de gamme

### Caractéristiques du produit

- Système d'éclairage sur rail modulaire personnalisable



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Tension nominale     | 220...240 V |
| Fréquence du réseau  | 50/60 Hz    |
| Classe de protection | I           |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                  |          |
|------------------|----------|
| Longueur         | 1000 mm  |
| Largeur          | 35,0 mm  |
| Hauteur          | 18,0 mm  |
| Poids du produit | 460,00 g |



TRACKLIGHT RAIL 1M WT

### Matériau & couleurs

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Couleur du produit | Blanc     |
| Matériau de corps  | Aluminium |

### APPLICATION & MONTAGE

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C        |
| Type de connexion             | Bornier à 2 broches |
| Montage                       | Surface             |
| Avec source de lumière        | Non                 |

### CERTIFICATS ET NORMES

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Résistance aux chocs de balle | Non |
|-------------------------------|-----|

### Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                         |                                                            | Nom du document         |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | TRACKLIGHT RAIL         |
|  | Informations légales                                       | Safety insert G11219601 |
|  | Déclarations de conformité                                 | TRACKLIGHT              |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | TRACKLIGHT ACCESSORIES  |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4099854507687 | Etui carton fermé<br>1           | 22 mm x 48 mm x 1,008 mm                  | 567.00 g           | 1.06 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854507694 | Carton de regroupement<br>4      | 106 mm x 54 mm x 1,020 mm                 | 2448.00 g          | 5.84 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854507700 | Carton de regroupement<br>24     | 1,036 mm x 230 mm x 170 mm                | 15503.00 g         | 40.51 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.