

DOPPELVERBUND

6 cm

PRODUKTDATENBLATT



Herstellerangaben:

Gala-Lusit-Betonsteinwerke GmbH
Anderter Straße 99 D
30559 Hannover

info@gala-lusit.de
www.gala-lusit.de



Eigenschaften

Format:	
Rastermaß (in mm):	200 x 165 x 60
Nennmaß (in mm):	197 x 162 x 60
Farben:	Grau
Oberfläche:	betonglatt
Fase:	Microfase (1,5 x 1 mm)
St./m ² (ca.):	35
kg/m ² (ca.):	129
kg/St. (ca.):	3,68
St./Palette:	432
St./Lage:	36
m ² /Palette:	12,35
Norm:	DIN EN 1338
Kennzeichnung:	DI
Maßtoleranzen:	L/B: ±2 mm, Höhe ±3 mm
Spaltzugfestigkeit:	Min. 3,6 MPa
Abrieb:	Klasse 4, Kennzeichnung I
Frost-/Tausalzstand:	Klasse 3, Kennzeichnung D
Griffigkeitskennwert:	SRT-Wert > 55
max. Beanspruchung:	Pkw-befahrbar
Leistungserklärung:	07-013-001

Anwendungsbereiche

Höfe, Einfahrten, Gehwege

Technische Änderungen, aufnahme- und druckbedingte Farbabweichungen sowie Irrtümer vorbehalten.