



## DCD1007NT-XJ

18 combinée sans fil 18 volts (sans balais) – Version de base

- Perceuse combinée sans fil puissante à 3 vitesses
- Plus de 20 % de puissance et 33 % de couple en plus par rapport au DCD999
- Autonomie plus longue par charge de batterie et durée de vie plus longue grâce à la technologie des moteurs sans balais
- Progression élevée du travail grâce à une transmission entièrement métallique à 3 vitesses réglée de manière optimale
- Perform Protect : l'accouplement électronique éteint automatiquement l'appareil lorsqu'il est bloqué, protégeant ainsi l'opérateur et la machine
- Utilisation sans problème à long terme grâce à l'électronique de sécurité (surveillance permanente de la température de la batterie, retrait de courant et protection contre les décharges)
- Contrôle électronique de la rotation et de la vitesse de course ainsi que de la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre / dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- Embrayage de couple électronique innovant et module de couple précis à 11 niveaux avec couple de coupure fiable
- Mandrin de perçage à dégagement rapide robuste de 13 mm entièrement métallique et verrouillage automatique de la broche
- Lumière LED à trois niveaux avec jusqu'à 70 lumens réglables en 3 positions, y compris Mode lampe de poche de 20 minutes pour des heures de travail plus longues dans les pièces faiblement éclairées
- Dimensions très compactes avec une longueur de seulement 193 mm, il est 20 mm plus court que DCD999
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour une sécurité et un confort de travail maximaux
- Peut être utilisé avec toutes les batteries Li-Ion XR et XR Flexvolt de 18 volts (non incluses)
- Poignée supplémentaire allongée pour un meilleur contrôle du couple accru
- Le crochet de ceinture et le porte-embout magnétique garantissent une utilisation sûre et rapide dans toutes les situations
- Standard dans la boîte T STAK et en tant que type de base (sans batteries ni chargeur) idéal pour les batteries XR ou XR Flexvolt 18 volts existantes

### Contenu standard de la livraison

- Crochets de ceinture
- Porte-embouts magnétique
- Poignée supplémentaire réglable
- T STAK-Box

## Données techniques

|                                                              |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Technologie des batteries                                    | Batteries 18 Volts XR et XR<br>Flexvolt de toutes les classes Ah |
| Oisif                                                        | 0 - 450 / 1 200 / 2 000 min <sup>-1</sup>                        |
| Taux de course au ralenti                                    | 0 à 8 500 / 22 100 / 38 250 min <sup>-1</sup>                    |
| Couple max.                                                  | 169 Nm                                                           |
| Capacité de perçage max. dans le bois / le métal / la pierre | 28,5 / 12,7 / 12,7 mm                                            |
| Portée du mandrin de perçage                                 | 1,5 à 13 millimètres                                             |
| Poids (en cas d'utilisation d'une batterie de 5 Ah)          | 2,47 kg                                                          |
| Niveau de pression acoustique (LPA)                          | 96 (db(A))                                                       |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)                         | 104 (db(A))                                                      |
| Valeur K (puissance sonore)                                  | 3,0 (db(A))                                                      |
| Vibrations (lors du perçage dans le métal)                   | 2,5 m/s <sup>2</sup>                                             |
| Valeur K (vibrations)                                        | 1,5 m/s <sup>2</sup>                                             |
| Code EAN                                                     | 5035048806807                                                    |