



## DCP580NT-XJ

### Raboteuse sans fil 18 volts

- Rabot sans fil puissant de 82 mm avec une force de traction élevée pour de meilleurs résultats, même dans le bois dur
- Longue autonomie par charge de batterie et durée de vie plus longue grâce à la technologie innovante des moteurs sans balais
- Vitesse constante du moteur, même en charge, grâce au contrôle électronique de la vitesse
- Diamètre de l'arbre du couteau particulièrement grand pour une vitesse circumférentielle plus élevée et des résultats de surface parfaits
- Cadran de réglage de la profondeur des copeaux caoutchouté, peut également être utilisé comme poignée supplémentaire
- Réglage précis de la profondeur par incréments de 1/10 mm jusqu'à un enlèvement de copeaux de 2 mm maximum
- La semelle de rabotage fraisée à plat en aluminium de haute qualité assure un rabotage précis pour toutes les applications et tous les matériaux
- Sabot de montage extra-long avec rainure en V pour un chanfreinage facile et précis
- Le sabot de stationnement intégré et verrouillable permet également de démarrer au milieu de la pièce et d'éviter d'endommager le matériau lors de la pose ou de la sortie de la raboteuse
- Utilisation verticale et horizontale sûre grâce à une conception équilibrée et à un faible poids
- Dimensions compactes et poignée caoutchoutée ergonomique pour une sécurité et un confort de travail maximaux, même en une seule main
- L'interrupteur de sécurité avec verrou d'enclenchement empêche le démarrage involontaire de la machine
- Arrêt sûr de l'arbre du couteau en 2 secondes grâce au frein de faux-rond électronique
- Utilisation propre sur le lieu de travail et respectueuse de la santé en se connectant à un système d'aspiration externe (connexion rapide et facile via le système Air Lock) ou à l'aide du sac collecteur de poussière (DWV 9390)
- Possibilité de rangement pratique pour 2 lames de rechange et une clé de montage Torx directement dans le boîtier
- De série dans la T STAK-Box VI et en tant que type de base (sans batteries ni chargeur), idéal pour les batteries XR FLEXVOLT existantes de 18 volts ou 54 volts ou pour le système DEWALT Battery Plus

### Contenu standard de la livraison

- 1 jeu de couteaux réversibles à bande HM et jauge de réglage pour couteaux de raboteuse
- Guide parallèle
- T STAK-Box VI

### **Spécifications**

Technologie des batteries	18 volts XR Li-ion
Oisif	15 000 <sup>min-1</sup>
Profondeur de coupe max.	2 millimètres
Profondeur max. de feuillure	9 millimètres
Longueur de la semelle de rabotage	295 millimètre
Largeur de l'arbre du couteau	82 millimètre
Diamètre de l'arbre du couteau	48 millimètre
Poids (y compris batterie 2 / 5 Ah ; kg)	2,9 ou 3,1 kg
Niveau de pression acoustique (LPA)	88 db(A))
Niveau de puissance acoustique (LWA)	99 (db(A))
Valeur K (pression acoustique)	3,0 (db(A))
Vibration	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur K (vibrations)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Code EAN	5035048635162