

Fiche technique

Date de création: 15.07.2025



RENUWELL HUILE POUR MEUBLES

Remet en valeur la beauté originelle du bois.

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'HUILE POUR MEUBLES Renuwell offre non seulement une protection de surface respirante qui empêche les taches et l'absorption d'humidité, mais elle hydrate également le bois pour une sensation agréable au toucher.

L'huile d'arbre à thé qu'elle contient nourrit et soigne le bois. De plus, l'HUILE POUR MEUBLES Renuwell confère au bois une protection de longue durée contre les taches et l'humidité.

DOMAINES D'APPLICATION

- Pour toutes les essences de bois huilées et à pores ouverts
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Apporte de l'humidité au bois
- Empêche les taches et l'absorption d'humidité

APPLICATION

- Application : Appliquez l'HUILE POUR MEUBLES uniformément sur la surface du bois à l'aide d'un chiffon non pelucheux. Répétez l'opération plusieurs fois si nécessaire, jusqu'à ce que la saturation souhaitée soit atteinte. Enlevez les résidus éventuels à l'aide du CHIFFON POUR MEUBLES Renuwell. Le bois est sec en poussière après environ 24 heures.
- Important : ne pas froisser le chiffon utilisé en raison d'une éventuelle combustion spontanée. Le laisser sécher complètement avant de le jeter. Ne pas utiliser l'HUILE POUR MEUBLES sur des surfaces en bois cirées.
- Test préalable : les bois non traités ou secs peuvent foncer. Testez donc d'abord le produit sur une partie cachée afin de vérifier son effet.

AVANTAGES DU PRODUIT

- Fabriqué en Suisse
- Avec de l'huile naturelle d'arbre à thé
- Exempt d'huiles de silicone
- Pour une sensation agréable au toucher

CONTENUS

Hydrocarbures, C13-C15, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, < 2 % d'aromatiques

UNITÉS D'EMBALLAGE

- Carton de 12 unités de flacon de 270 ml
- Carton de 6 unités à bouteille de 500 ml

DONNÉES TECHNIQUES

- Aspect : Huile
- Couleur : jaune-or-brun
- Odeur : dominante d'huile d'arbre à thé

Martec Europa GmbH

Turmstrasse 11 · 78467 Konstanz · Deutschland · Tel. +800 1999 8832 · info@martec.swiss · www.renuwell.swiss

- pH : Non applicable - pas de milieu aqueux.
- Stockage : Conserver au sec, très bien fermé, à température ambiante (5°C-30°C). Protéger des rayons directs du soleil et du gel. Tenir à l'écart des sources d'inflammation.
- Durée de conservation : dans des conditions de stockage appropriées, se conserve au moins 5 ans à compter de la date de première ouverture.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

IMPORTANT : laisser sécher complètement à l'air libre le chiffon utilisé avant de le ranger (sinon, risque d'incendie). Comme le chiffon ne peut pas être nettoyé, il est recommandé de le conserver au sec dans un récipient hermétique fermé jusqu'à la prochaine utilisation.

Les indications communiquées sur la fiche de données de sécurité (également disponible sur : www.renuwell.swiss) et sur l'étiquette du produit doivent impérativement être respectées. Les indications des fabricants de meubles doivent également être prises en compte.

INDICATIONS DE DANGER ET DE SÉCURITÉ

H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
P405	Conserver sous clé.
P501	Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, en conformité avec les réglementations locales, régionales, nationales et/ou internationales.
P101	Si un avis médical est requis, garder l'emballage ou l'étiquette à portée de main.
P102	Tenir hors de portée des enfants.
P301+ P310+ P331	EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin sur. NE PAS faire vomir.
EUH066	L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

REVENDEUR & CONTACT

Martec Europa GmbH
Turmstrasse 11
DE-78467 Konstanz
Telefon: +800 1999 8832
E-Mail: info@martec.swiss

INFORMATIONS JURIDIQUES

Les informations fournies reposent sur des recherches minutieuses de Martec Europa GmbH. Celles-ci ne libèrent pas l'utilisateur de ses propres obligations de contrôle et d'entretien. Si l'utilisateur a des doutes sur l'utilisation d'un produit, il doit demander un conseil technique. La présente fiche technique annule et remplace toutes les fiches techniques précédentes relatives au produit.