


ROXOLID Montage Tape

Montageband



1. Eigenschaften/Anwendung

Einsatzbereich: Innen (permanent)

Eigenschaften: Scherfest, Extrem belastbar, Extra starke Klebkraft, dauerhafte Befestigung ohne Bohren und Schrauben, hohe Festigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit

Das weiße Montageband überzeugt durch seine extreme Haftkraft und dauerhafte Belastbarkeit – perfekt für Innenanwendungen ohne Bohren. Es ist feuchtigkeitsresistent und hält Temperaturen von -40°C bis $+110^{\circ}\text{C}$ aus. Dank Acrylschaumträger haftet es zuverlässig auf unterschiedlichsten Untergründen wie Glas, Beton oder Holz.

Achtung:

Beachten Sie bitte immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller.



Innen & Außen



Kein Bohren



Extra starke
Klebkraft

2. Untergrund und Verarbeitung

Fliesen, Glas, Hart-PVC, Holz, Metall, Putz, Stein, Beton, Gipskarton, Glasfaser, Keramik, Mauerwerk, Zement

Wegen der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten sind Vorversuche grundsätzlich erforderlich.

3. Verarbeitungstemperatur

Der Untergrund sollte trocken, staub- sowie fettfrei sein. Das Klebeband sollte in einem Temperaturbereich von 5°C bis 40°C verarbeitet werden.

4. Materialzusammensetzung

Trägermaterial: Acrylschaum

Klebstoff: Acrylat

5. Technische Daten

Form:	Rolle
Farbe:	Transparent
Stärke:	1,0 mm



Temperaturbeständigkeit:	-40 bis 110 °C
Klebekraft Stahl (N/10 mm)	10,8
Reißfestigkeit (N/10 mm)	-
Reißdehnung (%)	-

6. Lagerung

Trocken und vor Frost und Sonneneinstrahlung geschützt lagern (idealerweise in der Originalverpackung).
Hohe Lagertemperaturen sollten vermieden werden.

7. Entsorgung

Das Klebeband kann im Restmüll entsorgt werden.

8. Lieferform

ROXOLID Montage Tape Montageband weiß 19 mm x 5 m
Art-Nr.: 5722599

EAN-Nr.: 4306517594596

ROXOLID Montage Tape Montageband weiß 19 mm x 1,5 m
Art-Nr.: 5722606

EAN-Nr.: 4306517594619

Technische Information Stand 2025

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +4963486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com