

BETON FINISH

farblos / seidenglänzend



Transparentes Steinöl auf Pflanzenölbasis

PRODUKTBESCHREIBUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

Atmungsaktives Steinöl auf Basis von pflanzlichen Ölen. Erzeugt im System mit dem abgetönten Effektputz StyleColor BETON eine strapazierfähige, wasserabweisende Oberfläche. Lösemittelhaltig, farblos, seidenglänzend (auf saugfähigen Untergründen seidenmatt).

INHALTSSTOFFE

Ölverkochung aus natürlichen pflanzlichen Ölen und Harzen, entaromatisierte Kohlenwasserstoffe, Talkum, Bentonit, blei- und kobaltfrei getrocknet. VOC-Gehalt: max. 500 g/l. EU-Grenzwert: 700 g/l (Kat. f ab 2010).

VERARBEITUNG

VERARBEITUNG

Untergrund: sauber, trocken, öl-, fettfrei, tragfähig und saugfähig.

Trocknungszeit vorheriger Anstrich (StyleColor BETON): mind. 24 Std. je Schicht.

Anwendung: Gut aufrühren. Dünn mit Pinsel oder Flächenstreicher von unten nach oben auftragen. Nach ca. 15 Min. überschüssiges Öl mit Poliertuch aus Zellulose entfernen. In kleinen Teilflächen arbeiten.

Verarbeitungstemperatur: Nicht unter +8 °C (Luft und Untergrund). Für gute Belüftung sorgen.

WERKZEUGE

Pinsel, Flächenstreicher, Poliertuch aus Zellulose.

Reinigung: sofort nach Gebrauch mit Verdünnung oder Werkzeugreiniger.

TROCKNUNG

Staubtrocken nach ca. 6 Std. (bei 20–23 °C / 50–55 % rel. Luftfeuchte). Überarbeitbar nach 8 Std.

Vollständige Durchtrocknung: ca. 7–10 Tage.

VERBRAUCH

750 ml reichen für ca. 15 m² – abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes.

Produkthinweise

LAGERUNG

Gebinde aufrecht transportieren und sichern. Nach Gebrauch gut verschließen, kühl und frostfrei lagern. Anbruchgebinde zügig aufbrauchen.

SICHERHEITSHINWEISE

Wiederholter Hautkontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Selbstentzündungsgefahr: Mit Öl getränkte Tücher ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken. Schleifstaub nicht einatmen, Schutzmaske tragen.

Hinweis: Naturöle können zu Vergilbung und Geruch führen. Untergrundbeschaffenheit beeinflusst das Ergebnis.

ENTSORGUNG

Gemäß lokalen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde recyceln. Flüssige Reste bei Sammelstellen für Altlacke abgeben.

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z. B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Deutschland
Tel. +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Schweiz
Tel. +41 41929 6262