

STYLE COLOR BETON FINISH

incoloré / satiné



Huile de pierre transparente à base d'huile végétale

Description du produit

PROPRIÉTÉS :

Huile spéciale à utiliser comme finition, à base d'huiles naturelles et végétales.
Contient des solvants, incolore, brillante satinée (mate satinée sur supports absorbants), hydrofuge

INGRÉDIENTS :

Cuisson d'huiles à base d'huiles et de résines végétales naturelles, hydrocarbures désaromatisés, talc, bentonite, siccatifs sans plomb ni cobalt.

La teneur en COV de ce produit est de 500 g/l maximum. La valeur limite de l'UE est de 700 g/l maximum (catégorie f à partir de 2010).

DOMAINE D'APPLICATION :

Comme finition et protection de surface pour le béton, l'enduit à effet béton, les plans de travail en béton coulé, ainsi que pour les pierres naturelles à l'intérieur. Affine et protège la surface.

Traitement

MISE EN ŒUVRE :

Avant d'appliquer le Beton Finish, l'enduit à effet doit être complètement sec. Nous recommandons un temps de séchage d'au moins 24 heures.

Bien remuer le pot avant l'application.

Appliquer uniformément sur le support au pinceau standard ou au pinceau plat en effectuant des mouvements croisés. Enlever l'excédent d'huile non absorbée avec un chiffon en coton non pelucheux ou avec le chiffon polyvalent Barend Palm. Sur les grandes surfaces, travailler par sections (env. 2 m²).

Pour obtenir un aspect de surface uniforme, il faut veiller à ce que la couche de béton de finition soit fermée. Les défauts doivent être évités. Selon la structure et la capacité d'absorption, une deuxième couche fine peut être nécessaire.

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE :

Veiller à un apport d'air frais suffisant pendant l'application et le séchage.
Ne pas appliquer à une température de l'air et du support en dessous de +8° !

STRUCTURE DU REVÊTEMENT ET TRAITEMENT PRÉALABLE DU SUPPORT :

Le support doit être solide, sec, propre, absorbant et exempt de poussière.

TEMPÉRATURE DE MISE EN ŒUVRE :

Température de l'objet et température ambiante d'au moins +8 °C lors de l'application et pendant le séchage.

CONSOMMATION :

Env. 30 à 45 ml/m² (non dilué) par couche. La consommation dépend de la structure de la surface ou du pouvoir absorbant du support. Déterminer la consommation exacte en faisant un essai sur l'objet.

TEMPS DE SÉCHAGE :

À +20 °C et avec une humidité relative de l'air de 65 % : env. 6 heures, recouvrable après 8 heures.
Le séchage complet dure 7 à 10 jours.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Nettoyage des outils juste après utilisation avec le diluant/nettoyant pour pinceaux Barend Palm.

Remarques sur le produit

STOCKAGE :

Conserver bien fermé, hors de portée des enfants, dans un endroit frais et à l'abri du gel.
Transporter le pot en position verticale et l'assurer contre tout risque de basculement et de fuite ! Bien refermer le contenant après utilisation et le conserver dans un endroit frais, mais à l'abri du gel. Utiliser rapidement un pot entamé.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

Ne pas laisser des résidus de peinture ou de solvant s'écouler dans les eaux usées ou dans le sol.
Un contact répété peut provoquer un dessèchement ou des gerçures de la peau. Ne doit pas être laissé à la portée des enfants.
Risque d'auto-inflammation en raison de la teneur en huile végétale ! NE PAS froisser les matériaux de travail imprégnés du produit, comme les chiffons, les éponges, etc., mais toujours les tremper dans l'eau et les laisser sécher étalés à l'air libre avant de les jeter !
Laisser également sécher à l'air libre la poussière de ponçage contenant des résidus d'huile.
Le produit en lui-même n'est pas auto-inflammable.

ÉLIMINATION :

Élimination conformément aux réglementations locales et officielles. Ne mettre au recyclage que des contenants vidés de leur contenu ; les restes de matériaux séchés et les peintures durcies peuvent être éliminés avec les déchets ménagers. Les peintures et les déchets liquides doivent être éliminés comme déchets spéciaux.

REMARQUE :

Un jaunissement naturel, typique du produit, ainsi qu'une odeur d'huile de lin caractéristique des peintures naturelles sont possibles. Le résultat de l'application dépend de la nature du support.
L'applicateur / l'acheteur est tenu de vérifier sous sa propre responsabilité que les produits conviennent à l'application prévue. De plus, les conditions générales de vente s'appliquent.

La présente fiche technique remplace toute documentation antérieure pour ce produit. Ces informations techniques sont basées sur la technique actuelle et sur l'expérience de notre service d'ingénierie d'application. En raison de la diversité de la nature et de l'état des fonds à traiter, il advient à notre clientèle la responsabilité de vérifier dans les règles de l'art l'aptitude de notre produit à l'emploi prévu. Nous déclinons toute responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique. Veuillez contacter ici notre service technique d'application avant d'effectuer tout travail. Ceci s'applique en particulier aux combinaisons avec d'autres produits.

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Deutschland
Tel. +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Schweiz
Tel. +41 41929 6262