

swissporBOARD Höhenverstellbarefüße

Produktbeschreibung

Die höhenverstellbaren Schraubfüße sind Teil des Montagesystems für swisspor Wannenelemente aus XPS-Hartschaum. Sie dienen der standsicheren und nivellierten Befestigung des Verkleidungselements auf unebenen Böden.

Produkteigenschaften

- ✓ Schraubfüße gleichmäßig an der Unterseite des Wannenelements befestigen (z. B. in vorgesehenen Einschubpunkten oder per Klemmplatte).
- ✓ Mit der Schraubverstellung auf das gewünschte Niveau bringen.
- ✓ Nach Ausrichtung sichern (Kontermutter, Kleber oder Fixierung).

Anwendungen

- ✓ Montage von Badewannenverkleidungen (swisspor kurz/lang)
- ✓ Unterstützung von XPS-beschichteten Platten im Sanitärbereich
- ✓ Alternative Einsatzgebiete: Duschtrennwände, Vorwandinstallationen

swissporBOARD Höhenverstellbarefüße

Technische Daten

Merkmal	Wert / Beschreibung
Material	Kunststoff mit verzinkter Schraube / Stahl
Höhenverstellbereich	ca. 80 – 120 mm (je nach Ausführung)
Tragfähigkeit pro Fuß	ca. 40 – 60 kg (punktuell belastbar)
Gewinde	M10 oder M12, je nach Ausführung
Befestigung	Schraubbefestigung durch Bodenplatte
Justierung	Manuell mit Gabel- oder Ringschlüssel
Temperaturbeständigkeit	-10 °C bis +50 °C
Korrosionsschutz	Verzinkt bzw. Kunststoffummantelt

Montagehinweise

Die Schraubfüße sind gleichmäßig an der Unterseite des Wannenelements zu befestigen, idealerweise in den dafür vorgesehenen Einschubpunkten oder mittels Klemmplatte. Anschließend werden sie mithilfe der Schraubverstellung auf das gewünschte Höhenniveau eingestellt. Nach der Ausrichtung sind die Füße durch geeignete Maßnahmen – wie das Anziehen einer Kontermutter, das Aufbringen von Montagekleber oder andere Fixierungen – zu sichern. Dabei ist auf einen maximalen Abstand von 40 bis 60 cm zwischen den einzelnen Füßen zu achten, um eine stabile Auflage und Lastverteilung zu gewährleisten. Der Untergrund muss tragfähig, eben und sauber sein, um eine sichere und dauerhafte Montage zu ermöglichen.

Hinweise

Nur auf tragfähigem Untergrund einsetzen

Nicht als dauerhafte tragende Konstruktion vorgesehen

Bei beschädigten oder korrodierten Teilen austauschen

swissporBOARD HöhenverstellbarefüÙe

swissporBOARD HöhenverstellbarefüÙe