


ARTIKEL NR. 4559-130360

DOTLUX LED-Pollerleuchte WAY 55cm 7,5/15W 3000K



zur Artikelseite

- Frei wählbare Lichtaustrittsfläche durch austauschbare Glas- und Abdeckplatten
- Power-Select ermöglicht die Einstellung der Systemleistung 50% / 100%
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in DB703
- Robustes, spritzwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP 54 Schutz
- Blendfreie und homogene Lichtverteilung mit hoher Farbwiedergabe Ra>82
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Zum Durchschleifen mit Anschlussbox (Eingang und Ausgang jeweils für 3 x 2,5 mm² Kabel)
- Inkl. Profi Montagebasis aus spezieller Aluminiumlegierung für besseren Halt, zugelassen für Installation mit Erdkontakt

NACHFOLGEARTIKEL -
VORGÄNGERARTIKEL 4559-030360

GEWICHT IN KG 4.13
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 400/800
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 7,5-15
LUMEN PRO WATT 53

ABMESSUNGEN

Höhe: 550mm
Breite: 120mm
Länge: 120mm

ABSTRAHLWINKEL 360
SCHUTZART (IP) IP54
LICHTFARBE weiß
NUTZLEBENSDAUER ca. 40.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 3000
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82
IK SCHUTZGRAD IK06
LUMEN PRO WATT 53
SCHUTZKLASSE I
SPANNUNGSART AC/DC
GEHÄUSEFARBE anthrazit
GARANTIE IN JAHREN 5
L80/B10 40000
NENNSTROM IN A 0,35
DIMMEN OHNE DIMMER Nein
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT Ja
SORTIMENT Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 40000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C 80000
MIT LEUCHTMITTEL Ja
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN 112
FASSUNG -
WERKSTOFF DER ABDECKUNG Kunststoff strukturiert

MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
SCHUTZART (NEMA)	1
SCHLAGFESTIGKEIT	IK06
MIT BEWEGUNGSMELDER	Nein
MIT LICHTSENSOR	Nein
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Nein
ANSCHLUSSART_	sonstige Kabel
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Stufen
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	15
LEUCHTMITTEL	LED austauschbar
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	80000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	20000
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	G
ELDAS-NR.	941700939
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	120
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	15
ABMESSUNGEN BREITE MM	120
ABMESSUNGEN HÖHE MM	550
BETRIEBSGERÄT	Elektronischer Trafo
LICHTAUSTRITT	Direkt
ART DER VERDRAHTUNG	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Nein
LICHTVERTEILUNG	Symmetrisch/asymmetrisch
OBERFLÄCHENSCHUTZ	Pulverbeschichtet
LICHTVERTEILER	Sonstige
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	Extrem breitstrahlend >80°