

ARTIKEL NR. 6673-030360

DOTLUX LED-Pollerleuchte TERRA 100cm 12W 3000K



zur Artikelseite

- 360° Rundum-Lichtabstrahlung für gleichmäßige Ausleuchtung ohne Blendung (ULR=0)
- Ideal für großflächige Beleuchtung durch weitreichende Lichtverteilung
- Hohe Langlebigkeit durch hochwertige Materialien
- Wetterfest dank IP65 Schutz gegen Wasser und Staub
- IK10 Schlagfestigkeit für höchste Widerstandsfähigkeit
- Vielseitige Anwendung: Ideal für Bürogebäude, Wohnanlagen, Parks, Freizeitanlagen und Gärten
- Inklusive Befestigungsanker und wasserdichter Y-Verteilerdose (IP68) zur Durchverdrahtung

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	360
GEWICHT IN KG	3.05	SCHUTZART (IP)	IP65
LUMEN PRO WATT	46	LICHTFARBE	weiß
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	12	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	550	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		POWER-FACTOR	0,9
		IK SCHUTZGRAD	IK10
		LUMEN PRO WATT	46
ABMESSUNGEN		SCHUTZKLASSE	I
Höhe: 1000mm		SPANNUNGSART	AC
Durchmesser: 100mm		GEHÄUSEFARBE	anthrazit
Breite: 100mm		GARANTIE IN JAHREN	5
Länge: 100mm		L80/B10	50000
		NENNSTROM IN A	0,5
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
		LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
		MIT LEUCHTMITTEL	Ja
		GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	1
		FASSUNG	-

WERKSTOFF DER ABDECKUNG	-
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
LICHTVERTEILER	Fokuslinse
SCHUTZART (NEMA)	3R
SCHLAGFESTIGKEIT	IK10
MIT BEWEGUNGSMELDER	Nein
MIT LICHTSENSOR	Nein
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Nein
ART DER VERDRAHTUNG	Abschluss
ANSCHLUSSART	-
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	12
LEUCHTMITTEL	LED austauschbar
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	F
ELDAS-NR.	941700829
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	100
DURCHMESSER IN MM	100
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	12
ABMESSUNGEN BREITE MM	100
ABMESSUNGEN HÖHE MM	1000
LICHTAUSTRITT	Direkt
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Nein
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein
LICHTVERTEILUNG	Symmetrisch
OBERFLÄCHENSCHUTZ	Pulverbeschichtet
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	Extrem breitstrahlend >80°