

ARTICLE NO. 6674-030360

DOTLUX Borne d'éclairage à LED TERRA 55cm 6,5W 3000K



page de l'article

- Diffusion de lumière omnidirectionnelle à 360° pour un éclairage uniforme sans éblouissement (ULR=0)
- Idéal pour l'éclairage de grandes surfaces grâce à une répartition étendue de la lumière
- Grande longévité grâce à des matériaux de haute qualité
- Résistant aux intempéries grâce à la protection IP65 contre l'eau et la poussière
- Résistance aux chocs IK10 pour une résistance maximale
- Applications multiples : Idéal pour les immeubles de bureaux, les complexes résidentiels, les parcs, les centres de loisirs et les jardins
- Ancrage de fixation et boîte de dérivation en Y étanche (IP68) pour le câblage traversant inclus

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	360
POIDS EN KG	2,1	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP65
CONSOMMATION EN WATTS	6,5	LUMINOUS COLOR	blanc
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	320	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
LUMEN PAR WATT	50	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
		IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK10
		LUMEN PAR WATT	50
		CLASSE DE PROTECTION	I
		TYPE DE TENSION	AC
		COULEUR DU BOÎTIER	anthracite
		GARANTIE EN ANNÉES	5
		L80/B10	50000
		Courant nominal	
		GRADATION SANS GRADATEUR	Non
		ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE	Oui
		ASSORTIMENT	Proline
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
		DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	50000
		SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	100000
		AVEC AMPOULE	Oui
		NOMBRE DE LAMPES/MODULES	0

Dimensions

Hauteur: 550mm
Diamètre: 100mm
Largeur: 100mm
Longueur: 100mm

DOUILLE	-
MATÉRIAU DE LA VERRINE	-
APPAREILLAGE	Driver LED courant constant
APPAREILLAGE FOURNI	Oui
ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIÈRE	Lentille focale
DEGRÉ DE PROTECTION (NEMA)	3R
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOC5 (IK)	IK10
AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT	Non
AVEC DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE	Non
RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX	Oui
TYPE DE CÂBLAGE	Terminaison
TYPE DE CONNEXION	-
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE	Oui
PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTÉE EN W	-
SOURCE LUMINEUSE	LED interchangeable
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	100000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	25000
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	F
NO ELDAS	941700819
DIMENSION LONGUEUR EN MM	100
DIAMÈTRE EN MM	100
NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W	6,5
ABMESSUNGEN BREITE MM	100
ABMESSUNGEN HÖHE MM	550
ÉMISSION DE LUMIÈRE	Direct
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non
RÉGLAGE DES LUMENS	Non
ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE	Non
RÉPARTITION LUMINEUSE	Symétrique
TRAITEMENT DE LA SURFACE	Revêtu par poudre
ANGLE DE FAISCEAU	Faisceau très extensif >80°