

ARTICLE NO. 4559-130360

**DOTLUX Borne d'éclairage LED WAY 55cm 7,5/15W 3000K**



page de l'article

- Libre choix de la surface de diffusion de la lumière grâce à des plaques de verre et de recouvrement interchangeables
- Power-Select permet de régler la puissance du système à 50% / 100%.
- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre en DB703
- Design robuste et protégé contre les projections d'eau pour l'extérieur avec protection IP 54
- Distribution lumineuse non éblouissante et homogène avec un rendu des couleurs élevé Ra>82
- La plateforme EASYbase permet un montage simple et rapide
- Pour le bouclage avec boîte de raccordement (entrée et sortie respectivement pour 3 x 2,5 mm² de câble)
- Base de montage professionnelle en alliage d'aluminium spécial pour une meilleure tenue, autorisée pour l'installation avec contact avec la terre, incluse

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| ARTICLE DE SUCCESSION      | -           |
| ARTICLE PRÉDÉCESSEUR       | 4559-030360 |
| POIDS EN KG                | 4.13        |
| FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN | 400/800     |
| CONSOMMATION EN WATTS      | 7,5-15      |
| LUMEN PAR WATT             | 53          |

**Dimensions**

Hauteur: 550mm  
Largeur: 120mm  
Longueur: 120mm

|                                                                       |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ANGLE DE RAYONNEMENT                                                  | 360                     |
| INDICE DE PROTECTION (IP)                                             | IP54                    |
| LUMINOUS COLOR                                                        | blanc                   |
| DURÉE DE VIE UTILE                                                    | environ 40.000 h à 25°C |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN                                      | 3000                    |
| INDICE DE RENDU DE COULEUR                                            | CRI > 82                |
| IK DEGRÉ DE PROTECTION                                                | IK06                    |
| LUMEN PAR WATT                                                        | 53                      |
| CLASSE DE PROTECTION                                                  | I                       |
| TYPE DE TENSION                                                       | AC/DC                   |
| COULEUR DU BOÎTIER                                                    | anthracite              |
| GARANTIE EN ANNÉES                                                    | 5                       |
| L80/B10                                                               | 40000                   |
| COURANT NOMINAL                                                       | 0,35                    |
| GRADATION SANS GRADATEUR                                              | Non                     |
| ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE                                          | Oui                     |
| ASSORTIMENT                                                           | Proline                 |
| CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 | pas nécessaire          |
| DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C                                           | 40000                   |
| SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C                          | 80000                   |
| AVEC AMPOULE                                                          | Oui                     |
| NOMBRE DE LAMPES/MODULES                                              | 112                     |
| DOUILLE                                                               | -                       |
| MATÉRIAU DE LA VERRINE                                                | Plastique structuré     |

|                                                                       |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| APPAREILLAGE FOURNI                                                   | Oui                               |
| DEGRé DE PROTECTION (NEMA)                                            | 1                                 |
| INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCs (IK)                            | IK06                              |
| AVEC DéTECTEUR DE MOUVEMENT                                           | Non                               |
| AVEC DéTECTEUR CRéPUSCULAIRE                                          | Non                               |
| RéGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX                                 | Non                               |
| TYPE DE CONNEXION                                                     | autres câbles                     |
| ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE                                        | Niveaux                           |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT                                         | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT                                      | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA                                          | Non                               |
| COMPATIBLE IFTTT                                                      | Non                               |
| APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE                                      | Oui                               |
| PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTée EN W                                      | 15                                |
| SOURCE LUMINEUSE                                                      | LED interchangeable               |
| DURée DE VIE L70/B50 à 25°C                                           | 80000                             |
| DURée DE VIE L90/B10 à 25°C                                           | 20000                             |
| SOUTIEN BEG                                                           | Pertinent en Allemagne uniquement |
| CLASSE D'EFFICACITé éNERGéTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE | G                                 |
| NO ELDAS                                                              | 941700939                         |
| DIMENSION LONGUEUR EN MM                                              | 120                               |
| NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTème EN W                                 | 15                                |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                                 | 120                               |
| ABMESSUNGEN HöHE MM                                                   | 550                               |
| APPAREILLAGE                                                          | Transformateur électronique       |
| éMISSION DE LUMIèRE                                                   | Direct                            |
| TYPE DE CâBLAGE                                                       | Convient pour câblage traversant  |
| TEMPérATURE DE COULEUR RéGLABLE                                       | Non                               |
| RéGLAGE DES LUMENS                                                    | Non                               |
| RéPARTITION LUMINEUSE                                                 | Symétrique/asymétrique            |
| TRAITEMENT DE LA SURFACE                                              | Revêtu par poudre                 |
| ÉLément DE DISTRIBUTION DE LUMIèRE                                    | Autre                             |
| ANGLE DE FAISCEAU                                                     | Faisceau très extensif >80°       |