



DCD 709 D2T-QW

18 combinée sans fil 18 volts / 2 Ah

- Dernière génération de perceuse-visseuse combinée sans fil à 2 vitesses avec des dimensions beaucoup plus compactes et un poids inférieur par rapport aux modèles précédents comparables
- Autonomie plus longue par charge de batterie et durée de vie plus longue grâce à la technologie innovante du moteur sans balais
- Boîte de vitesses entièrement métallique à 2 rapports réglée de manière optimale pour une transmission parfaite de la puissance
- Le module de couple à 15 niveaux avec couple de coupure sûr et fiable assure un travail de vissage précis dans tous les réglages
- Électronique de commutation facile à doser pour un perçage et un vissage précis
- Utilisation sans problème à long terme grâce à l'électronique de sécurité (surveillance permanente de la température de la batterie, retrait de courant et protection contre les décharges)
- Mandrin de perçage rapide robuste de 13 mm en métal massif avec mâchoires de serrage central et manipulation sans problème grâce au verrouillage automatique de la broche
- Manipulation parfaite grâce à une conception extrêmement compacte d'une longueur totale de seulement 17,5 cm ainsi qu'à une construction très légère et à des zones de préhension caoutchoutées ergonomiques
- Lumière LED puissante avec une luminosité très élevée pour un travail sans problème dans toutes les conditions d'éclairage
- Utilisation sans problème grâce à un crochet de ceinture métallique robuste
- Avec 2 batteries système lithium-ion ultra-compactes avec indicateur de capacité LED, peut être utilisé dans tous les outils sans fil 18 volts XR

Contenu standard de la livraison

- 2 x 2 Ah Li-Ion-Akkus
- Chargeur rapide du système (pour toutes les batteries XR de 10,8 à 18 volts, y compris les batteries Flexvolt)
- Clip de ceinture en métal
- T STAK-Box

Données techniques

Accumulateur	18 volts / 2 Ah
Oisif	0 à 450 / 1 650 min ⁻¹
Taux de course au ralenti	0-7.650 / 0-28.050
Couple max. (h/w)	65 / 26 Nm
Capacité de perçage max. dans le bois / le métal / la pierre	30 / 13 / 13 mm
Portée du mandrin de perçage	1,5 à 13 millimètres
Poids (batterie incluse)	1,5 kg
Niveau de pression acoustique (LPA)	88 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LWA)	99 dB(A)
Valeur K (pression acoustique)	3,0 dB(A)
Vibration	< 2,5 m/s ²
Valeur K (vibrations)	1,5 m/s ²
Code EAN	5035048721889