



D25333K-QA

950 watts SDS-plus Kombihammer 30mm, 3,5 joules

- Broyeur à marteaux nouvellement développé avec 25 % d'énergie d'impact en plus que le modèle précédent
- Perform & Protect : Travail sûr et sans fatigue avec de faibles vibrations, grâce à la poignée à ressort découplée de la machine
- Perform & Protect : Poignée supplémentaire brevetée et découpée pour une réduction supplémentaire des vibrations
- Contrôle électronique de la rotation et de la vitesse de course
- Butée de rotation et d'impact pour effectuer par exemple des travaux de burinage légers ou de perçage avec des forets dans la maçonnerie
- Protection efficace contre la poussière grâce à un broyeur à marteaux étanche de manière optimale
- Accouplement de sécurité pour protéger l'utilisateur et la machine
- Poignée caoutchoutée et construction équilibrée

Contenu de la livraison standard :

- Marteau combiné SDS-plus
- Poignée supplémentaire anti-vibrations
- Butée de profondeur de perçage
- Boîte T STAK

Spécifications:

Puissance d'entrée (watts)	950
Vitesse à vide (min-1)	De 0 à 1 150
Taux d'impact à vide (min-1)	De 0 à 5 200
Énergie d'impact unique (J) (EPTA 05/2009)	3,5
Porte-outil	FDS-plus
Plage Ø optimale béton (mm)	10 - 20
perçage max. Ø béton / métal / bois (mm)	30 / 13 / 30
forets Ø max. forets dans la maçonnerie (mm)	65
Poids (kg)	3,7
EAN	5035048648650
Perçage à percussion triaxiale dans le béton (m/s ²)	6,9
Facteur d'incertitude K1 (m/s ²)	1,5
Niveau de pression acoustique LPA (dB(A))	85
Niveau de puissance acoustique LWA (dB(A))	97
Facteur d'incertitude (dB(A))	3

