


Sonava

beyond acoustic panels

Produktelgenschaften		Akustikpaneele	
Format		2600 x 520 x 21 mm	553 x 533 x 21 mm
Oberflächenmaterial		Furnier	Dekor
Oberfläche		naturgeölt	Dekor
Trägerplatte (Lamelle)		1-seitig: MDF schwarz (720 kg/m³) ENF nach EN 16516 3-seitig: MDF natur (720 kg/m³) ENF nach EN 16516	
Trägermaterial		PET-Filz mit einem Recyclinganteil > 50% (1.700 g / m²)	
Verblindung		Nut und Feder im Filz	
Glanzgrad		matt	
Verpackung	Paket:	1 Paneel je Paket (ca. 1,352 m²)	2 Paneele je Paket (ca. 0,612 m²)
	Palette:	86 Pakete je Palette (ca. 116,27 m²)	172 Pakete je Palette (ca. 105,26 m²)
Gewicht	Paket:	11,16 kg	4,4 kg
	Palette:	987 kg	481 kg

Produktaufbau:

1-seitig	- Oberflächen-finish (natureölt / Dekor) - Furnierschicht aus Echtholz (bei den Langpaneelen) / Dekorschicht (bei den Quadraten) 27 x 12 mm starke Lamellen aus schwarzem MDF Lamellenabstand: ca. 13 mm (Langpaneele) / ca. 17,5 mm (Quadrate) - Mikrofase seitlich 9 mm starker PET Filz mit 1800 g / m²	
3-seitig	- Oberflächen-finish (natureölt / Dekor) - Furnierschicht aus Echtholz (3-seitig nur Langpaneele) 27 x 12 mm starke Lamellen aus schwarzem MDF Lamellenabstand ca. 13 mm - Mikrofase seitlich 9 mm starker PET Filz mit 1800 g / m²	



Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft
FSC® C010510



The mark of
responsible forestry
FSC® C010510

* Paneele mit Furnier = FSC 100 %, Paneele mit Dekor = FSC mixed

Technische Daten

	Prüfnorm	Bewertung
Brandverhalten	DIN EN 13501-1	D-s3-d0
Formaldehydemission	EN 717-1:2005	E1
Frequenzabhängige Absorptionskoeffizienten	EN ISO 354	aw = 0,95 (M, H) Absorberklasse A (bei Montage auf Holzlatung inklusive Mineralwolle-Dämmstoff 40 mm) aw = 0,85 (M,H) Absorberklasse B (bei Montage auf Holzlatung 100 mm) aw = 0,60 (M,H) Absorberklasse C (bei Montage auf Holzlatung 60 mm) aw = 0,30 (M,H) Absorberklasse D (bei Klebung direkt auf die Wand)
Einbau Einbauleuchten		nicht geeignet
Feuchtraum		nicht geeignet
Befestigung	Schrauben (Trockenbauschrauben) empf. 3,5 x 35 mm in Schwarz ggf. in Verbindung mit einer Holzlatung oder handelsüblicher Montagekleber. Deckenmontage ausschließlich über Verschraubung freigegeben. Bei der Verwendung von Zubehör (Regale, Haken etc.) ist zwingend eine verschraubte Montage erforderlich.	

Änderung durch:

DFFW

Datum:

Sep. 25

Aktualisierung:

www.sonava-wall.com