



Perceuse à percussion 650 watts à variateur électronique à une vitesse SBE 650 Set avec atelier mobile de 78 pièces

- Atelier mobile (78 pièces) : 5 mèches à bois (4/5/6/8/10 mm), 5 forets à pierre (5/6/7/8/10 mm), 14 forets HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 embouts de vissage d'une longueur de 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 embouts de vissage d'une longueur de 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 embouts de vissage d'une longueur de 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), porte-embout (60 mm), 8 clés à douille (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), foret alésoeur pour le bois (12,7 mm), pointe de centrage (5x100 mm), cutter avec 2 lames de rechange, mètre-ruban (3 m/10"), crayon (HB)
- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
- Réversible droite/gauche
- Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin

| Référence code EAN | 600742710 4061792249561 |
|--|----------------------------|
| Puissance absorbée nominale | 650 W |
| Puissance utile | 320 W |
| Couple de rotation max. | 10 Nm |
| Ø de perçage dans la maçonnerie | 16 mm |
| Ø de perçage dans le béton | 14 mm |
| Ø de perçage dans l'acier | 13 mm |
| Ø de perçage dans le bois tendre | 30 mm |
| Vitesse de rotation en charge nominale | 1.500 /min |
| Cadence de frappe max. | 44.800 /min |
| vitesses | 1 |
| Ouverture de mandrin | 1,5 - 13 mm |
| Diamètre du collier de serrage | 43 mm |
| Broche de perçage à six pans creux | 6,35 mm |
| Filet de broche de perçage | 1/2"-20 UNF |
| Type de serrage du mandrin | Mandrins à serrage rapide |
| Poids sans câble | 1,8 kg |
| Longueur de câble | 2,5 m |

Équipement standard

Mandrin à serrage rapide Futuro Plus, Poignée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage, Coffret en plastique, Set d'accessoires