

# SBE 650 Set (600742710) Schlagbohrmaschine

Bestell-Nr. 600742710  
EAN 4061792249561



Abbildung stellvertretend

- Mobile Werkstatt (78-teilig): 5 Holzbohrer (4/5/6/8/10mm), 5 Steinbohrer (5/6/7/8/10mm), 14 HSS-Bohrer (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5mm), 20 Schrauberbits Länge 25mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 Schrauberbits Länge 50mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 Schrauberbits Länge 75mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), Bithalter (60mm), 8 Steckschlüssel (6/7/8/9/10/11/12/13mm), Holzsenker (12,7mm), Zentrierstift (5×100mm), Cuttermesser mit 2 Ersatzklingen, Maßband (3m/10'&#34;), Bleistift (HB)
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Rechts-Linkslauf
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

## product\_technical\_value

### KENNWERTE

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Nennaufnahmeleistung | 650 W |
| Abgabeleistung       | 320 W |
| Max. Drehmoment      | 10 Nm |
| Bohr-Ø Mauerwerk     | 16 mm |
| Bohr-Ø Beton         | 14 mm |
| Bohr-Ø Stahl         | 13 mm |
| Bohr-Ø Weichholz     | 30 mm |

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Drehzahl bei Nennlast          | 1500 /min              |
| Max. Schlagzahl                | 44800 /min             |
| Gänge                          | 1                      |
| Bohrfutterspannweite           | 1.5 - 13 mm            |
| Spannhalsdurchmesser           | 43 mm                  |
| Bohrspindel mit Innensechskant | 6.35 mm                |
| Bohrspindelgewinde             | 1/2 " - 20 UNF         |
| Bohrfutter Spannart            | Schnellspannbohrfutter |
| Gewicht ohne Netzkabel         | 1.8 kg                 |
| Kabellänge                     | 2.5 m                  |

## VIBRATION

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Bohren Metall      | 5.8 m/s <sup>2</sup>  |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Schlagbohren Beton | 24.4 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## GERÄUSCHEMISSION

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Schalldruckpegel           | 91 dB(A)  |
| Schallleistungspegel (LwA) | 102 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 3 dB(A)   |

## Lieferumfang

- Schnellspannbohrfutter Futuro Plus
- Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag
- Kunststoffkoffer
- Zubehör-Set