


## iQ700, Hotte télescopique, 60 cm, Acier inox LI67SA671



Hotte aspirante à bandeau plat d'une forte puissance pour un montage très discret dans un placard suspendu.

- ✓ Moteur iQdrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ La position en vitesse intensive permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de cuisson sont particulièrement denses.
- ✓ Grâce au touchControl le niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.

### Équipement

#### Données techniques

Typologie : Extractible  
 Longueur du cordon électrique : 175 cm  
 Taille de la niche d'encastrement : 385mm x 524.0mm x 290mm mm  
 Poids net : 11.2 kg  
 Type de commandes : Electronique  
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 392 m³/h  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 628 m³/h  
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 358 m³/h  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 717 m³/h  
 Nombre de lampes : 2  
 Niveau sonore : 53 dB(A) re 1pW  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm  
 Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle  
 Filtre anti-odeurs : Non  
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation  
 Accessoires en option : LZ10ITP00, LZ11ITD11, LZ11IXB16, LZ11IXC16, LZ12ITB14, LZ12ITI14, LZ46600  
 Type de lampes utilisées : LED  
 Puissance totale des lampes : 4 W  
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette  
 Nettoyez rappels filtre : Oui  
 Puissance de raccordement : 144 W  
 Intensité : 10 A  
 Tension : 220-240 V  
 Fréquence : 50; 60 Hz  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type d'installation : Encastrable  
 Matériau de la carrosserie : Acier inox  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Dim. du produit, avec cheminée le cas échéant (po) : x x  
 Dimensions du produit emballé : 15.74 x 25.19 x 19.29  
 Poids net : 25.000 lbs  
 Poids brut : 28.000 lbs  
 Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte  
 Clapet anti-retour : Non  
 Longueur du cordon électrique : 175 cm  
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) : 400x600x290 mm  
 Dimensions du produit emballé : 400x640x490 mm  
 Poids net : 11.2 kg  
 Poids brut : 12.8 kg

#### Accessoires en option

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| LZ46600   | CADRE D'ABAISSMENT                       |
| LZ12ITI14 | KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR                |
| LZ12ITB14 | FILTRE A CHARBON CLEANAIR                |
| LZ11IXC16 | Kit de recyclage CleanAir Plus ext.      |
| LZ11IXB16 |                                          |
| LZ11ITD11 | KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE |
| LZ10ITP00 |                                          |



4 242003 880180

## iQ700, Hotte télescopique, 60 cm, Acier inox LI67SA671

### Équipement

#### Fonctionnement et Puissance

- 60 cm
- Inox
- Pour une installation dans une unité murale de 60 cm de large
- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)

#### Design

##### Confort

- touchControl mit affichage digital
- Commande électronique avec touchControl et affichage digital
- Commande électronique
- touchControl (3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives) avec affichage digital
- Contrôle électronique via TouchControl
- touchControl
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Niveau intensif avec rappel automatique
- Déclenchement retardé 10 min.

##### Caractéristiques

- Éclairage du plan de travail avec module LED 2 x 1,5 W
- 
- Fonction Dimmer
- softLight
- Colour Temperature: 3500 K
- Intensité lumineuse : 294 lux
- Fonction Boost
- Cassette avec cadre en inox.
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

##### Opération

- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 392 m³/h, niveau intensif 717 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 392 m³/h, position intensive: 717 m³/h
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal max.: 53dB(A) re 1 pW
- Position intensive: 68 dB(A) re 1 pW
- Débit maximal, selon DIN/EN 61591, 392 m³/h
- Evacuation selon la norme DIN/EN 61591 max. 392 m³/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation et fonctionnement normal: 53 dB(A) re 1 pW
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 41/53 dB\*
- 2 ventilateurs grande puissance. Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante

##### Informations sur la planification et l'installation

- Élément télescopique facile à monter
- Dimensions (HxLxP): 426 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 385 x 524 x 290 mm
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm

- Longueur du cordon de branch.: 175 cm
- Tiroir télescopique avec baguette-poignée noire

#### Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A\*
- La consommation moyenne d'énergie: 37.8 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: B\*
- Classe d'efficacité Éclairage : A\*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B\*
- Puissance de raccordement: 144 W

\* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

## iQ700, Hotte télescopique, 60 cm, Acier inox LI67SA671

### Dessins sur mesure

