





EASYMIG 100

**NEW
PRODUCT****Compact
onduleur**

**CONNECTEUR À UN
GÉNÉRATEUR ÉLECTRIQUE**
MIG
SYNERGIQUE
E

- 1) VITESSE
-
- 2) TENSION
-
- 3) AMPÉRAGE
-
- 4) INDUCTANCE

**Accessoires inclus**NOGAS
ONLYWIRE SPEED
14

CE

SAFETY
LVD
IEC 60974-123
GASEMC
IEC 60974-10NON
SOUS
TENSION
TORCHE
1221S
IPSPOOL
Ø100
PRIS EN CHARGEH
CLASS

11

18

03



<50W >80%
Technical specifications

	CODE	Tension	Absorbé Puissance	Tension à vide	Courant de soudage	Durée	Facteur de marche	Boîte volume	Boîte poids	Dimension (mm)	PCS par boîte	PCS par Palette Euro	Code- barres
	Code de commande d'entrée	50-60 Hz	kVA e KW	Vo	I ₂ [A]	I _h /I _t [A] 40° EN 60974-1	X ₂₀ °C						
EASYMIG 100	58800	230 V~1 ph	3,3 2,3	47	15-100	20/100	100 A à 60 %	0,027 m³	6,1	265 x 250 x 400	1	63	8004386588000