

Erato mit Eicheneinlage

gültig ab / valid from
02.03.2026

	Einheit measure	6 Stufen 6 steps	10 Stufen 10 steps	12 Stufen 12 steps	14 Stufen 14 steps
max. Geschosshöhe max. floor height	mm	1600*	2400*	2800*	3400*
Minimale Deckenöffnung minimal opening size	mm	2000 x 800			
Auftrittstiefe tread depth	mm	210			
Steigung rise	mm	200-230			
freie Durchgangsbreite free passage width	mm	710			
Geländerhöhe railing height	mm	1050			
Stufenhöhe Tread height	mm	35			
Materialstärke Stufe material thickness step	mm	2			
Geländerstäbe balusters	mm	30 x 30			
Handlauf handrail	mm	35 x 35			
*Montagevarianten und genaue Höhen siehe nächste Seite *Assembling options and exact heights see next page					



Anzahl der Stufen Number of steps	6, 10, 12 oder 14 6, 10, 12 or 14
Treppenwangen stringers	Stahl schwarz pulverbeschichtet steel black powder coated
Geländerstäbe balusters	Stahl schwarz pulverbeschichtet steel black powder coated
Handlauf handrail	Stahl schwarz pulverbeschichtet steel black powder coated
Stufen steps	Stahl genoppt, schwarz pulverbeschichtet - mit Einlage in Eichenoptik steel studded, black powder coated - with inlay in oak wood design

Montagevarianten und Höhentabelle / Assembling options and storey heights

Version	Stufenanzahl number of steps	Höhe in mm height in mm	Ausladung in mm landing in mm	Neigungswinkel in ° angle in °
6 Stufen 6 steps	4	1000 – 1100	1005 – 890	45,3 – 53,3
	5	1100 – 1300	1310 – 1110	39,3 – 51
	6	1300 – 1600	1525 – 1195	40 – 55,2
10 Stufen 10 steps	8	1600 – 1800	2030 – 1860	37,5 – 44,2
	9	1800 – 2000	2245 – 2070	38,1 – 44,1
	10	2000 – 2400	2460 – 2070	38,6 – 50
12 Stufen 12 steps	12	2400 – 2800	2890 – 2500	39,4 – 48,8
14 Stufen 14 steps	13	2600 – 3000	3120 – 2780	39,7 – 48,3
	14	3000 – 3400	3135 – 2690	43,8 – 52,3