



HONEYCOMB

Plafonnier

38959

9007371598625

Le plafonnier HONEYCOMB transforme chaque pièce en un point fort architectural et combine design moderne et performance lumineuse impressionnante. La structure hexagonale en forme de nid d'abeille crée une esthétique géométrique unique qui attire immédiatement le regard et donne à chaque espace une touche futuriste. Grâce aux lignes épurées et à la combinaison d'un corps blanc et d'un abat-jour transparent, une lumière uniforme et lumineuse est créée, éclairant de manière optimale les espaces de travail comme les espaces de vie. Grâce à sa forte puissance lumineuse, la lampe crée une atmosphère agréable et productive. Le système modulaire avec matériel de connexion permet une installation flexible et ouvre de nombreuses possibilités créatives. HONEYCOMB est plus qu'une simple source de lumière – c'est une déclaration de design technique moderne qui apporte des accents impressionnants à chaque plafond.

Données techniques:

Plafonnier plastique blanc, plastique transparent, câble PVC Blanc, LxPxH: 1579x1099x33mm, Longueur du câble 1000mm, incl. LED 76W 230V, 7600lm Source, 4560lm Output, 4000K

Douille 1

Source lumineuse incl.: Oui
 Quantité de sources lum. 1
 Douille: LED
 Puissance: 76,00 Watt
 Tension: 230,00 Volt
 Lumen (effectif): 4560 Lumen
 Lumen (source): 7600 Lumen
 Température de couleur: 4000 Kelvin
 CCT: --
 Durée de vie assignée:
 Cycles de commutation:
 Indice de rendu de couleur:
 Angle de rayonnement:
 Classe d'efficacité énergétique F
 Ampoule conseillée:

Douille 2

Source lumineuse incl.: 0
 Quantité de sources lum.
 Douille:
 Puissance:
 Tension:
 Lumen (effectif):
 Lumen (source):
 Température de couleur:
 CCT: --Design technique Kelvin
 Classe d'efficacité énergétique:
 Ampoule conseillée:

Caractéristiques:

Hauteur: 33 mm
 Largeur: 1099 mm
 Longueur: 1579 mm
 Diamètre:
 Surplomb:
 Matériel: plastique; plastique; ;; plastique
 Couleur: blanc; transparent; ;;
 Classe de protection: 2
 Indice de protection: IP20

Détails du packaging:

Unité de conditionnement: 1 pcs.
 Dimensions emballage individuel (lxLxh): 490x255x190 mm
 Dimensions carton master (lxLxh): 490x255x190 mm
 Poids net produit: 0 kg
 Poids brut emballage individuel: 0 kg