



EASYMIG 120



SICHERHEIT
LVD
IEC 60974-1

EMV
IEC 60974-10

DM25
STECKDOSE
Ø 9 mm

21S
IP

KEINE
PHASE
BRENNER

F
KLASSE

SPULE
Ø100
UNTERSTÜTZT



KEIN
GAS
NUR



Drahtgeschwindigkeit
0

<50 W



η
>80 %

NEU
PRODUKT



WECHSELR
ICHTER

ANSCHLUSSFÄHIG AN
STROMGENERATOR

TIG-LIFT

MMA

FLUX

SYNERGETI
SCH

• DREHZAHL • STROMSTÄRKE
• SPANNUNG • INDUKTIVITÄT



Ø100 mm

58816

FLUX

Ø 0,8–Ø 1,0 mm

TECHNISCHE DATEN

CODE	50–60 Hz	P _{MAX} kW	VO	I ₂ [A] MIN MAX	X %/I [A] 40° EN 60974-1	X20 °C	Ø MIN MAX		kg	H x B x L					
Bestellnummer	EINGANGSPANNUNG	LEISTUNGS-AUFNAHME kVA kW	LEERLAUFSPANNUNG	SCHWEISSSTROM	EINSATZZYKLUS	EINSATZZEIT	ELEKTRODEN (mm)	KASTENVOLUMEN	GEWICHT DER VERPACKUNG	KARTONGRÖSSE (mm)	STÜCKZAHL PRO KARTON	STÜCKZAHL PRO EUROPALETTE	Barcode		
EASYMIG 120	58816	230 V~ 1-phasig	FLUX 4.1 MMA 4.9 WIG 3.2	FLUX 3.0 MMA 3.6 WIG 2.3	FLUX 56 MMA 58 WIG 18	FLUX 25–120 MMA 20–120 WIG 10–120	FLUX 15/120 MMA 13/120 WIG 13/120	120 A bei 45 %	1,6–2,5	0,028m ³	6,7	225 x 335 x 375	1	63	8004386588161

