

Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 157.8 x 55.8 cm, Flachscharnier KIL72AFE0



Der Kühlschrank mit der VitaFresh plus Box und TouchControl: besonders sparsam – hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.

- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **Vario Shelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **Super Kühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	174 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs:	34 l
Volumen des Kühlbereichs:	214 l
Luftschallemissionen:	36 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse:	C
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	1578 mm
Gerätebreite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1580x560x550 mm
Nettogewicht:	58.2 kg
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Netzkabel:	230 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:	3
Flaschenregale:	Nein
EAN-Nummer:	4242005215416
Marke:	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	KIL72AFE0
Produktkategorie:	Kühlschrank
Gerätetyp:	Vollintegrierbar
Integriertes Zubehör:	1 x Eiswürfelschale

Integriertes Zubehör

1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KSZ10020 Flaschenablage
KSZB0S00 Schwerlastsatz



¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 157.8 x 55.8 cm, Flachscharnier KIL72AFE0

**Der Kühlschrank mit der VitaFresh plus
Box und TouchControl: besonders sparsam
– hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich
und bis zu 2x länger frisch.**

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 248 l
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)¹: 174
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB

Design

- LED Beleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Warnsignal Tür offen: akustisch
- SuperGefrieren: ja

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlteil: 214 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch
- 1 MultiBox auf Teleskopschienen -Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Gefriereteil

- Nutzinhalt Gefriereteil: 34 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 4.6
- Lagerzeit bei Störung : 16 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach



Technische Informationen

- Gerätemasse (H x B x T): 157.8 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmasse (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


Zubehör

- Eiswürfelschale
- Flaschenkamm


**Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit
Gefrierfach, 157.8 x 55.8 cm,
Flachscharnier
KIL72AFE0**




	A	B	C	D
1500-1750	22	22		
720-1400	19	19		
A1	15	19		B+5 / C+5
A2	15	19		



Masse in mm




Masse in mm



Masse in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätürhöhe inklusiv	ungedämpftes Scharnier	gedämpftes Scharnier
Scharniere in mm:	Tür in kg:	Tür in kg:
1500-1750	22	22

Masse in mm
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.