

**Série 6, Réfrigérateur-congélateur
pose libre avec compartiment
congélation en bas, 201 x 70 cm,
Blanc
KGE49AWCA**



Accessoires en option

KSZ10010 Rangement à compartiments pour réf

**Le réfrigérateur combiné avec classe
d'efficacité énergétique C et VitaFresh
plus 0 °C : particulièrement efficace -
conserve votre viande et poisson frais
jusqu'à deux fois plus longtemps.**

- **Tiroirs VitaFresh** : vos produits frais sont conservés plus longtemps grâce au contrôle précis de l'humidité et de la température.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Tiroir de congélation Big Box** : pour empiler des boîtes ou stocker des produits surgelés volumineux.
- **Clayette Easy Access** : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹: C
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 163 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 117 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 302 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38 dB(A) re 1pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Pose-libre,Encastrable: Pose libre
 Porte habillable: Non inclus
 Hauteur: 2010 mm
 Largeur: 700 mm
 Profondeur: 650 mm
 Poids net: 83.8 kg
 Code EAN: 4242005209545
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 240 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Type d'installation: En pose libre



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

**Série 6, Réfrigérateur-congélateur
pose libre avec compartiment
congélation en bas, 201 x 70 cm,
Blanc
KGE49AWCA**

**Le réfrigérateur combiné avec classe
d'efficacité énergétique C et VitaFresh
plus 0 °C : particulièrement efficace -
conserve votre viande et poisson frais
jusqu'à deux fois plus longtemps.**

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Evacuation de l'eau de dégivrage
- Puissance de raccordement: Puissance de raccordement: 90 W
- 220 - 240 V

Accessoires

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: C
- Volume utile total: 419 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 163 kWh/a
- Classe climatique: SN-T
- Niveau sonore: 38 DB

Design

- Porte blanche, côtés blanc
- Poignée verticale intégrée
- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Régulation de la température électronique avec affichage digital
- Température de chaque zone réglable séparément
- Système d'alarme acoustique pour porte ouverte
- Système d'alarme acoustique en cas d'augmentation de température fonction mémoire de température, Système d'alarme optique et acoustique
- Fonction vacances
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur

- Capacité utile de la partie réfrigération: 302 l
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 3 petit et 1 grand balconnets
- Clayettes à bouteilles chromées

Système fraîcheur

- Capacité près de 0° C: 28 l
- 1 compartiment VitaFresh 0 °C - les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh sur rails avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps


Congélateur

- Capacité de la partie surgélation: 117 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 6.5
- Temps de stockage en cas de panne: 20 h
- LowFrost- dégivrage rapide et moins fréquent
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

Informations techniques

- Dimensions: H 201 x L 70 x P 65 cm

**Série 6, Réfrigérateur-congélateur
pose libre avec compartiment
congélation en bas, 201 x 70 cm,
Blanc
KGE49AWCA**



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Description

- a Hauteur
- b Largeur
- c Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretoise flexible
- d Profondeur de l'élément sans entretoise flexible
- e Largeur avec porte ouverte à 90°
- f Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretoise flexible
- g Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretoise flexible
- h Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretoise flexible

Mesures en mm