

Anti-Rutsch-Zusatz / Additif antidérapant

Für HORN BACH Bodenbeschichtungen

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Spezialpulver zum Einrühren in Bodenbeschichtungen um rutschfeste Oberflächen herzustellen.
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none">■ Für das Plus an Trittsicherheit■ Zum Einrühren in HORN BACH ZEMENT- UND BODENFARBE und FLÜSSIGKUNSTSTOFF
Farbton	Farblos
Gebindegröße	0.105 kg
Dichte	Ca. 0,70 g/cm ³

Verarbeitung

Auftragsverfahren	Vor der Applikation in den Anstrichstoff einrühren. Aufgrund der niedrigen Dichte schwimmen die Hohlkugeln im noch flüssigen Anstrich auf und bilden eine rutschfeste Oberfläche.
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +5 °C für Objekt- und Umgebungstemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.
Verarbeitungshinweise	<ul style="list-style-type: none">■ 105g für ca. 2,5L.■ Zum einrühren in Zement- und Bodenfarbe oder Flüssigkunststoff.

Untergründe und deren Vorbehandlung

Untergrund	Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen, trennenden Substanzen, sauber, trocken, tragfähig sein und den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die aktuellen BFS Merkblätter sowie die VOB, Teil C, DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten sind zu beachten.
-------------------	---

Produktionhinweise

Inhaltsstoffe nach VdL	Siliziumdioxid-Hohlkugeln
Biozidprodukte-Verordnung (528/2012)	Nicht kennzeichnungspflichtig.
Lagerung	Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen mögliches Auslaufen. Stets trocken, kühl, aber frostfrei. Anbruchgebände dicht verschlossen halten.
Entsorgung	Mit dem Hausmüll. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Technischer Service	Telefon: 00800 / 63 33 37 82 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande) E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z. B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Deutschland
Telefon: +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Schweiz
Telefon +41 41929 6262

7000996000