

WPC Imprägnierung / Imprégnation por WPC

Protection permanente pour WPC

Description du produit

Domaine d'application	Idéal pour : WPC (matériaux bois-plastique) à l'extérieur, par ex. sols de terrasses, meubles de jardin, clôtures, éléments de protection visuelle, façades. Également pour les plans de travail en WPC Intérieur.
Propriétés du produit	<ul style="list-style-type: none">■ Contre les taches d'huile, de graisse et d'eau■ Protection durable et préservation de la valeur■ Résistant à l'eau et à la saleté
Conditionnement	1 l

Traitement

Mise en œuvre	<p>1ère étape : appliquer au pinceau ou au rouleau, non dilué, en couche fine mais couvrante, la quantité que le support peut absorber.</p> <p>2e étape : laisser agir pendant environ 20 minutes, puis éliminer l'excédent de liquide avec un chiffon absorbant et sec. Il ne doit pas rester de traces. Les résidus secs peuvent être éliminés avec un chiffon imbibé d'imprégnation.</p> <p>3e étape : laisser sécher 1 à 2 heures. Pendant ce temps, ne pas marcher dessus et ne pas la traiter de manière humide.</p>
Température d'application	La température ambiante et celle de l'objet doivent être d'au moins +5 °C pendant le traitement et le séchage.
Informations d'application	<ul style="list-style-type: none">■ Attention : Le produit sèche par oxydation. Les chiffons imbibés de produits séchant par oxydation risquent de s'enflammer spontanément. Épendre les chiffons trempés pour les sécher. Le stockage dans des conteneurs métalliques fermés ou sous l'eau est nécessaire.■ Bien agiter avant utilisation.■ Couvrir soigneusement les surfaces adjacentes sensibles aux solvants et le verre.■ Ne pas appliquer par exposition directe au soleil.

Fiche technique

WPC Imprägnierung / Imprégnation por WPC



Rendement	Env. 20-25 ml/m ² par couche. La consommation peut varier en fonction de la capacité d'absorption du support et de la méthode d'application. Déterminer les valeurs exactes de consommation en faisant un essai sur le support.
Séchage	Sec à cœur après environ 24 heures. Sec en surface après env. 1 – 2 heures Le temps de séchage est augmenté à basse température et/ou par humidité de l'air plus élevée.
Nettoyage du matériel	Nettoyez les outils immédiatement après usage avec un diluant universel nitrocellulosique ou un nettoyant pour pinceaux.
Informations générales	<ul style="list-style-type: none">■ Les caractéristiques des fiches techniques des produits mentionnés dans cette fiche doivent être également respectées.■ En raison du grand nombre de substrats possibles et d'autres facteurs d'influence, il est conseillé de créer une surface d'essai avant de commencer l'application.■ Évitez les contraintes mécaniques des surfaces ainsi que les projections d'eau pendant le séchage.

Les supports et leur prétraitement

Support	Le support doit être exempt d'impuretés, de substances séparatrices, propre, sec, porteur et conforme à l'état actuel de la technique. Respecter les fiches BFS actuelles ainsi que la VOB, partie C, DIN 18363 Travaux de peinture et de vernissage.
----------------	---

Informations sur le produit

Composants suivant VdL	Huiles végétales naturelles et résines, composés isoaliphatiques, siccatifs sans plomb ni cobalt
Code GIS	BSL10
Stockage	Veillez transporter le bidon en position verticale et l'assurer contre tout renversement et donc contre d'éventuelles fuites. Toujours au sec et au frais, mais à l'abri du gel. Garder les contenants ouverts hermétiquement fermés.
Élimination	Conformément aux prescriptions des autorités. Ne recycler que les emballages vides. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Ne pas jeter les restes de matériau dans l'évier, les toilettes ou les ordures ménagères. AVV-code déchet : 080112.

7000657002

Fiche technique

WPC Imprägnierung /
Imprégnation por WPC



Consignes de sécurité supplémentaires

Tenir hors de portée des enfants.
En cas de contact avec les yeux ou la peau rincer immédiatement et soigneusement avec de l'eau.
Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation du produit.
Utiliser le filtre à poussière P2 pour les travaux de ponçage.

La présente fiche technique remplace toute documentation antérieure pour ce produit. Ces informations techniques sont basées sur la technique actuelle et sur l'expérience de notre service d'ingénierie d'application. En raison de la diversité de la nature et de l'état des fonds à traiter, il advient à notre clientèle la responsabilité de vérifier dans les règles de l'art l'aptitude de notre produit à l'emploi prévu. Nous déclinons toute responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique. Veuillez contacter ici notre service technique d'application avant d'effectuer tout travail. Ceci s'applique en particulier aux combinaisons avec d'autres produits.



HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Allemagne
Tel. +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Suisse
Tel. +41 41929 6262

700657002