



Metylan

Technisches Merkblatt

Ausgabe 05.01.2024

Seitenanzahl 3

Tapetenablöser



EIGENSCHAFTEN

- Hochergiebiges Konzentrat
- Effizient durch Aktiv-Tensid-Kombination
- Sehr gute Materialdurchdringung
- Geruchsneutral
- Lösemittelfrei

EINSATZBEREICHE

Zum wirksamen Ablösen von Vlies- und Papiertapeten. Ideal auch für das Entfernen von überstrichenen Wandbekleidungen (z.B. Raufaser) und abwaschen von alten reversiblen Beschichtungen (z.B. Leimfarbenanstriche).

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Wasserempfindliche Flächen und Einrichtungsgegenstände (Böden, Türen, Möbel, etc.) vor Gebrauch abdecken. Wasserundurchlässige und mehrschichtig geklebte oder beschichtete Tapeten vor dem Einweichen mit grobem Schleifpapier, Stachelwalze o.ä. Werkzeug aufrauen. Bei spaltbaren Tapeten zunächst die obere Schicht trocken abziehen (z.B. Vinyl auf Papierträger).

VERARBEITUNG

Die nach Ansatz-tabelle hergestellte Lösung wird mit einer Deckenbürste, Rolle oder Airless satt und gegebenenfalls wiederholt aufgetragen. Nach ausreichender Einwirkzeit können die Tapeten vom Untergrund abgezogen werden. Leimfarben nach ausreichender Einwirkzeit vom Untergrund abwaschen und mit klarem Wasser nachwaschen.





ANSATZVERHÄLTNIS UND ERGIEBIGKEIT

Wandbelag	Ansatz		Ca. Reichweite in m ²		
	Metylan Aktiv Tapetenablöser	Liter Wasser	500 ml Gebinde	1 Liter Gebinde	5 Liter Gebinde
Papiertapeten, Leimfarbenanstrich	250 ml	10 l	200	400	2000
Schwere Tapeten, Raufaser	500 ml	10 l	100	200	1000

REINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

LAGERUNG

Gebinde gut verschlossen, kühl und frostfrei lagern. Anbruchgebinde fest verschließen.

HINWEIS VERSPRÜHEN DES PRODUKTES

Versprühen oder Vernebelung des Produktes (auch im Airless-Verfahren) ist **nur von berufsmäßigen Anwendern** durchzuführen. Dabei sind grundsätzlich Schutzbrille und Handschuhe zu tragen. Kontakt mit den Augen muss vermieden werden! Durch länger anhaltende Einwirkung des Sprühnebels auf das Auge kann eine Sehbeeinträchtigung entstehen.

VERPACKUNG

Artikel-Kurzzeichen

MAL05

MAL1

MAL5

Gebindegrößen

12 Flaschen à 500 ml

8 Flaschen à 1 Liter

1 Kanister à 5 Liter

SICHERHEITSHINWEISE

Vor Beginn der Verarbeitung ist es erforderlich, sich anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Bei der Verwendung persönliche Schutzausrüstung tragen.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.mysds.henkel.com erhältlich.

Informationen für Allergiker unter Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)



ENTSORGUNGSHINWEIS

Produktreste können in kleinen Mengen zum Hausmüll oder hausmüllähnlichen Gewerbeabfall gegeben werden. Verpackungen nur restentleert zur Wiederverwertung geben. Die Europäische Abfallnummer (EAK) kann dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.





METYLAN TAPETENABLÖSER

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis	Tensid Kombination, Konservierungsmittel
Dichte	1 g/cm ³
pH-Wert	Ca. 8 – 10 (in der wässrigen Lösung)
Gebrauchsfertig	Unmittelbar nach dem Ansetzen
Offene Zeit	Je nach Untergrund- und Umgebungsbedingungen bis zu 60 Min.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +10°C verarbeiten, empfohlen +18°C
Verbrauch	Je nach Art des zu verklebenden Materials ca. 100-200ml/m ²
Airless-Verarbeitung	Gerät: Wagner Power Painter 90 oder SuperFinish 23, Pistole: Vector Pro, Filter: grün, Düse: HEA ProTip, Größe: 527 Einstelldruck: 45 bar, Spritzdruck: 20 bar, Schlauchdurchmesser DN 6, max. Schlauchlänge 15 m
Lagerstabilität	12 Monate

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67, D-40589 Düsseldorf
Postfach D-40191 Düsseldorf
Tel.: +49(0)211/797-6700
E-Mail: Produkt-Info-Klebstoffe@Henkel.com
www.Metylan.de

Henkel & Cie. AG
Salinenstrasse 61
CH-4133 Pratteln 1
Tel.: +41(0)61/825-7000

