

CHAUFFAGE À GAZ

GH-30 CLIMATECH

Chaleur immédiate.
Compact. Mobile.
Puissance directe.

Le chauffage à gaz CLIMATECH GH-30B fournit une chaleur immédiate et puissante dans les espaces de travail bien ventilés. L'allumage piézoélectrique, le réglage continu du gaz et la poignée de transport intégrée assurent une utilisation simple et directe.



Détendeur et
tuyau de 1,5 m inclus



30 kW

PUISS. CHAUFFAGE



650 m³/h

DÉBIT D'AIR



2,18 kg/h

CONSOMM. DE GAZ



PIEZO

ALLUMAGE



80 W

PUISS. ÉLECTRIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	GH-30B
Type de produit	Réchauffeur d'air au gaz / GPL
Puissance thermique nominale	30 kW
Combustible	Gaz liquéfié (GPL)
Consommation de gaz	2,18 kg/h
Débit d'air	650 m³/h
Surface de chauffe recommandée	jusqu'à 310 m²
Pression de gaz	0,7 bar / 700 mbar
Allumage	Allumage piézoélectrique
Alimentation secteur	220-240 V / 50 Hz
Puissance électrique	80 W
Classe de protection	Classe I
Indice de protection	IPX1
Matériau	Acier inoxydable et acier
Couleur	Orange / Noir

MODÈLE

GH-30B

NUMÉRO D'ARTICLE

23010

IDÉAL POUR



ATELIER



ENTREPÔT



CHANTIER



AGRICULTURE



Réglage continu du gaz

CHALEUR RAPIDE

Puissance de 30 kW pour une chaleur immédiate.

Chambre de combustion protégée

CONTRÔLE TOTAL

Réglage continu du gaz et allumage piézoélectrique.

Grille de ventilation robuste

UTILISATION MOBILE

Compact, léger et doté d'une poignée fixe.

UTILISATION SÛRE

Utiliser uniquement dans un espace ventilé, selon la notice.

CONFORMITÉ

GAR (UE) 2016/426 - Module B : 2531-GAR-CGC10948

LVD 2014/35/UE : LVD NBES2504001466HS

CEM 2014/30/UE : SHEM250400222501HSC

ErP : 2009/125/CE, (UE) 2024/1103 et (UE) 2015/1186

Classe d'efficacité énergétique A - EEI 93,3 %

Utiliser uniquement dans des zones suffisamment ventilées.
Non destiné aux locaux d'habitation.