

Lampe solaire

XSolar SOL-0 S

anthracite
EAN 4007841 052959
Réf. 052959



365 TAGE
LIGHT

Light 365 days of
the year

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor
360°



max. radius 6 m



IP44



2 lux



soft light start

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



Sans câble



CE

Description du fonctionnement

La lampe solaire à détecteur XSolar SOL-0 S assure l'éclairage autour de ta maison – sans aucun raccordement électrique. La lampe utilise l'énergie solaire et ne consomme pas d'électricité du réseau lorsqu'elle fonctionne. Elle dispose d'une commande intelligente par microprocesseur brevetée et d'une batterie lithium-fer-phosphate performante, qui contribue à assurer un éclairage fiable tout au long de l'année. Avec mini-détecteur infrarouge à 360°, portée de 6 m et flux lumineux de 273 lm. Fonction veilleuse et allumage progressif inclus. Disponible en argent et en anthracite.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	91 x 242 x 53 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Variante	anthracite
UC1, Code EAN	4007841052959
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Coloris	anthracite
Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	III
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C

Flux lumineux total du produit	273 lm
Flux lumineux mesure (360°)	273 lm
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM5
Indice de rendu des couleurs	80-89
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Allumage en douceur	Oui
Fonctions	Détecteur de mouvement
Réglage crépusculaire	2 lx
Temporisation	10 s – 0,5 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	toute la nuit
Fonction balisage en pourcentage	3 %

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

09.2026

Page 1 de 2

Lampe solaire

XSolar SOL-0 S

anthracite
EAN 4007841 052959
Réf. 052959



Caractéristiques techniques

Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique structurée
Tension d'alimentation détails	solaire, indépend. du réseau, Batterie rechargeable au lithium-fer-phosphate, 2 x 2 000 mAh
Hauteur de montage max.	2,50 m
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Portée radiale	Ø 4 m (13 m ²)
Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m ²)
Interrupteur crépusculaire	Oui

Fonction balisage en pourcentage, de 3 %

Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à 3 %

Puissance 3,3 W


Charge de la batterie à partir de 0°

Akku-Funktion à partir de -20

Angle de détection 360 °

Catégorie de produits Lampe solaire

Zone de détection



Dessin dimensionnel

