

ROXOLID Butyl Tape



DE	Technisches Merkblatt	2
FR	Fiche de données techniques	4
NL	Technisch gegevensblad	6
SE	Tekniskt datablad	8
CZ	Technický list	10
SK	Technický informačný list	12
RO	Fișă tehnică	14
RS	Tehnički list	16

ROXOLID Butyl Tape

Butylkautschukband selbstverschweißend



1. Eigenschaften/Anwendung

Einsatzbereich:	Innen, Außen
Eigenschaften:	Feuchtigkeitsbeständig, Isolierend, Wasserfest

Das ROXOLID Butyl Tape ist ein selbstverschweißendes Dichtungsband auf Basis von Ethylen-Propylen-Kautschuk, ideal für Abdichtungen im Innen- und Außenbereich. Es ist wasserfest, isolierend und feuchtigkeitsbeständig – ideal für metallische Untergründe. Das Band bietet hohe Reißfestigkeit und bleibt flexibel bei Temperaturen bis 90 °C.


Anders als klassische Klebebänder besitzt es keine klebrige Oberfläche. Stattdessen ist es selbstverschweißend: Wenn es unter Spannung fest um ein Objekt gewickelt wird, haftet es an sich selbst und bildet eine, wetter- und wasserfeste Abdichtung – ganz ohne Kleberückstände.

Achtung:


Beachten Sie bitte immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller.



Außen & Innen



Butylband



Temperaturbeständig

2. Untergrund und Verarbeitung

Metall

Wegen der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten sind Vorversuche grundsätzlich erforderlich.

3. Verarbeitungstemperatur

Der Untergrund sollte trocken, staub- sowie fettfrei sein. Das Klebeband sollte in einem Temperaturbereich von 5 °C bis 40 °C verarbeitet werden.

4. Materialzusammensetzung

Trägermaterial:	Ethylen-Propylen Kautschuk
Klebstoff:	ohne Klebstoff

5. Technische Daten

Form:	Rolle
Farbe:	Braun
Stärke:	0,75 mm
Temperaturbeständigkeit:	bis 90 °C
Klebekraft Stahl (N/10 mm)	–
Reißfestigkeit (N/10 mm)	650
Reißdehnung (%)	–



DE

6. Lagerung

Trocken und vor Frost und Sonneneinstrahlung geschützt lagern (idealerweise in der Originalverpackung).
Hohe Lagertemperaturen sollten vermieden werden.

7. Entsorgung

Das Klebeband kann im Restmüll entsorgt werden.

8. Lieferform

ROXOLID Butyl Tape Dichtungsband selbstverschweißend braun 38 mm x 5 m
Art-Nr.: 10457831

EAN-Nr.: 4306517557584

Technische Information Stand 2025

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Butyl Tape

Bande en caoutchouc butyle auto-soudante



1. Propriétés / mise en œuvre

Domaine d'utilisation: intérieur, extérieur (permanent)
Propriétés: résiste à l'humidité, isolant, imperméable


La bande en butyle ROXOLID est une bande d'étanchéité auto-soudante à base de caoutchouc éthylène-propylène, idéale pour les étanchéifications permanentes à l'intérieur et à l'extérieur. Elle est imperméable, isolante et résiste à l'humidité – idéale pour les supports métalliques. La bande offre une grande résistance au déchirement et reste souple à des températures allant jusqu'à 90 °C. Contrairement aux rubans adhésifs classiques, elle ne possède pas de surface adhésive. Au lieu de cela, elle est auto-soudante: lorsqu'on l'entoure sous pression autour d'un objet, elle adhère sur elle-même et forme une étanchéité durable résistante aux intempéries et à l'eau sans aucun reste de colle.

Attention:

Veuillez toujours respecter les indications du fabricant de revêtements et de matériaux.



Extérieur et intérieur



Bande en butyle



Résistant à la température

2. Support et mise en œuvre

Métal

En raison du grand nombre de possibilités d'utilisation, il est d'une manière générale nécessaire d'effectuer des essais au préalable.

3. Température de mise en œuvre

Le support devrait être sec, exempt de poussière et de graisse. Le ruban adhésif doit être utilisé dans une plage de température de 5 °C à 40 °C.

4. Composition du matériau

Matériau support: caoutchouc éthylène-propylène
Substance adhésive: sans adhésif

5. Caractéristiques techniques

Forme: Rouleau
Couleur: Marron
Épaisseur: 0,75 mm
Résistance à la température: jusqu'à 90 °C
Pouvoir adhérent acier (N/10 mm) —
Résistance au déchirement (N/10 mm) 650
Allongement à la rupture (%) —



FR

6. Stockage

Stocker au sec, tenir à l'abri du gel et ne pas exposer au soleil (conserver de préférence dans l'emballage d'origine).
Il faut éviter les températures élevées d'entreposage.

7. Élimination

Le ruban adhésif peut être éliminé avec les déchets résiduels.

8. Format de livraison

Bande d'étanchéité ROXOLID Butyl Tape auto-soudante marron 38 mm x 5 m
N° d'art.: 10457831

N° EAN: 4306517557584

Information technique, version 2025

Cette fiche technique a été préparée sur la base de l'état actuel de la technique. En raison de la diversité des supports et des conditions rencontrées, les informations contenues dans la fiche technique ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation, qui découle également des règles générales de l'artisanat, de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation et l'applicabilité avant l'utilisation prévue. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche. Cela vaut en particulier pour les combinaisons avec d'autres produits. Lors de la publication d'une nouvelle édition, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Butyl Tape

Butylrubbertape zelflassend



1. Eigenschappen/gebruik

Toepassing:	binnen, buiten (permanent)
Eigenschappen:	vochtbestendig, isolerend, waterdicht

ROXOLID Butyl Tape is een zelflassende afdichtingstape op basis van ethyleenpropyleenrubber, ideaal voor permanente afdichtingen binnens- en buitenshuis. Hij is waterdicht, isolerend en vochtbestendig – ideaal voor metalen ondergronden. De tape biedt een hoge scheurbestendigheid en blijft flexibel bij temperaturen tot 90 °C.


In tegenstelling tot traditionele tape heeft deze tape geen klevend oppervlak. In plaats daarvan is hij zelflassend: wanneer de tape onder spanning en strak om een voorwerp wordt gewikkeld, hecht hij aan zichzelf en ontstaat een permanente, weer- en waterdichte afdichting – zonder lijmresten achter te laten.

Let op:


Volg altijd de instructies van de fabrikant van de vloerbedekking en het materiaal.



Buiten en binnen



Butylband



Temperatuurbestendig

2. Ondergrond en verwerking

Metaal

Vanwege het grote aantal toepassingsmogelijkheden is een test in principe nodig.

3. Verwerkingstemperatuur

De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. De tape moet binnen een temperatuurbereik van 5 °C tot 40 °C verwerkt worden.

4. Materiaalsamenstelling

Dragermateriaal:	ethyleenpropyleenrubber
Lijm:	zonder lijm

5. Technische gegevens

Vorm:	rol
Kleur:	bruin
Dikte:	0,75 mm
Temperatuurbestendigheid:	tot 90 °C
Kleefkracht staal (N/10 mm)	–
Doorscheursterkte (N/10 mm)	560
Breukrek (%)	–

6. Opslag

Droog en buiten het bereik van vorst en direct zonlicht bewaren (idealiter in de originele verpakking).
Hoge opslagtemperaturen moeten vermeden worden.

7. Verwijdering

De tape kan bij het restafval weggegooid worden.

8. Leervorm

ROXOLID Butyl Tape afdichtingstape zelflassend bruin 38 mm x 5 m
Art. nr.: 10457831

EAN-nr.: 4306517557584

Technische informatie 2025

Dit technisch gegevensblad is opgesteld op basis van de huidige stand van de techniek. Vanwege de verscheidenheid aan mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaat de informatie in het gegevensblad de gebruiker niet van de verplichting, die ook uit de algemene regels van het vakmanschap voortvloeit, om voorafgaand aan het geplande gebruik op eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid te controleren. Voor toepassingen die niet expliciet in dit gegevensblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle eerdere technische gegevensbladen hun geldigheid.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Butyl Tape

Butyltejp självvulkaniserande



1. Egenskaper/användning

Användning:	inomhus, utomhus (permanent)
Egenskaper:	fuktbeständig, isolerande, vattenfast

ROXOLID Butyl Tape är en självvulkaniserande tätningstejp baserad på etenpropengummi, perfekt för permanenta tätningar inom- och utomhus. Den är vattenfast, isolerande och fuktbeständig – perfekt för metallunderlag. Tejpen har hög hållfasthet och förblir smidig vid temperaturer upp till 90 °C.


Till skillnad från klassisk tejp har den ingen klistrig yta. Istället är den självvulkaniserande: när den viras under spänning runt ett objekt fäster den vid sig själv och bildar en permanent, väder- och vattenfast tätning – helt utan limrester.

OBS!


Beakta alltid instruktionerna från beläggnings- och materialtillverkarna.



Utomhus och inomhus



Butyltejp



Temperaturbeständig

2. Underlag och bearbetning

Metall

På grund av de många olika tillämpningsmöjligheterna är det i princip nödvändigt att prova innan.

3. Bearbetningstemperatur

Underlaget ska vara torrt och fritt från damm och fett. Tejpen bör bearbetas inom ett temperaturområde mellan 5 °C och 40 °C.

4. Materialsammansättning

Bärande material:	etenpropengummi
Lim:	utan lim

5. Tekniska uppgifter

Form:	rulle
Färg:	Bruntonat
Tjocklek:	0,75 mm
Temperaturtålighet:	upp till 90 °C
Vidhäftning stål (N/10 mm)	–
Rivhållfasthet (N/10 mm)	650
Brottöjning (%)	–



SE

6. Förvaring

Förvaras torrt och skyddat mot frost och direkt solljus (helst i originalförpackningen).
Höga förvaringstemperaturer bör undvikas.

7. Avfallshantering

Tejpen kan kastas i restavfallet.

8. Leveransformat

ROXOLID Butyl Tape tätningstejp självvulkaniserande 38 mm x 5 m
Art. nr.: 10457831

EAN-kod.: 4306517557584

Teknisk information, senast uppdaterad 2025

Detta tekniska datablad har upprättats i enlighet med de senaste tekniska kraven. På grund av de många underlag och objektförhållanden som är möjliga befriar informationen i databladet inte användaren från skyldigheten som anges i de allmänna hantverksriktlinjerna att på egen hand kontrollera produktens lämplighet och användbarhet före den avsedda användningen. Vi tar inget ansvar för användningsområden som inte uttryckligen nämns i detta datablad. Det gäller i synnerhet vid kombinationer med andra produkter. Vid publicering av en uppdaterad version förlorar alla tidigare tekniska datablad sin giltighet.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Butyl Tape

Butylkaučuková páska samosvařovací



1. Vlastnosti / použití

Oblast použití:	interiér, exteriér (trvale)
Vlastnosti:	odolná vůči vlhkosti, izolační, vodotěsná

ROXOLID Butyl Tape je samosvařovací těsnicí páska na bázi ethylen-propylenového kaučuku, což je ideální pro trvalé utěšňování v interiéru i exteriéru. Je voděodolná, izolační a odolná vůči vlhkosti – ideální pro kovové podklady. Tato páska je vysoce odolná proti roztržení a zajišťuje flexibilitu při teplotách až 90 °C.


Na rozdíl od klasických lepicích pásek nemá lepicí plochu. Ale je samonavařovací: jakmile se v napnutém stavu ovine kolem nějakého předmětu, sama od sebe přilne a vytvoří trvalý těsnicí spoj odolný proti vodě a vlivům počasí – a to zcela beze zbytků lepidla.

Upozornění:


Vždy prosím dodržujte pokyny výrobce krytiny a materiálu.



Použití v exteriéru / interiéru



Butylová páska



Teplotně odolná

2. Podklad a zpracování

Kov

Vzhledem k mnoha možnostem použití je bezpodmínečně nutné vše předem vyzkoušet.

3. Teplota zpracování

Podklad by měl být suchý, zbavený prachu a mastnoty. Lepicí páska by se měla používat v teplotním rozmezí od 5 °C do 40 °C.

4. Složení materiálu

Nosný materiál:	ethylen-propylenový kaučuk
Lepidlo:	neobsahuje lepidlo

5. Technické údaje

Tvar:	Role
Barva:	Braun
Tloušťka:	0,75 mm
Teplotní odolnost:	do 90 °C
Přilnavost na oceli (N/10 mm)	–
Síla přetržení (N/10 mm)	650
Prodloužení při přetržení (%)	–

6. Skladování

Skladujte v suchu a na místě chráněném před mrazem a přímým slunečním zářením (ideálně v originálním obalu).
Je vhodné zamezit skladování při vysokých teplotách.

7. Likvidace

Lepicí pásku lze zlikvidovat se zbytkovým odpadem.

8. Forma dodávky

ROXOLID Butyl Tape těsnicí páska samosvařovací hnědá 38 mm x 5 m
Č. výr.: 10457831

EAN č.: 4306517557584

Technické informace aktualizace 2025

Tento technický list byl vytvořen na základě aktuálního stavu techniky. Informace uvedené v technickém listu nezbavují uživatele povinnosti, která vyplývá i z obecných pravidel řemeslné výroby, ověřit si před zamýšleným použitím na vlastní odpovědnost jeho vhodnost a použitelnost s ohledem na různé podklady a podmínky objektu (např. pomocí zkušebních nátěrů apod.). Za použití, které není v tomto technickém listu jednoznačně uvedeno, nepřebíráme odpovědnost. To platí zejména pro případy kombinování s jinými produkty. Při uveřejnění nového vydání pozbývají všechna předešlá vydání technických listů své platnosti.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Butyl Tape

Butylkaučuková páska samozváracia



1. Vlastnosti/aplikácia

Oblasť použitia:	interiér, exteriér (trvalo)
Vlastnosti:	odolnosť voči vlhkosti, izolačná, vodotesná

ROXOLID Butyl Tape je samolepiaca tesniaca páska na báze etylén-propylénového kaučuku, ideálna na trvalé tesnenie v interiéri aj exteriéri. Je vodotesná, izolačná a odolná voči vlhkosti – ideálna pre kovové podklady. Páska ponúka vysokú odolnosť proti roztrhnutiu a zachováva si pružnosť pri teplotách do 90 °C.


Na rozdiel od klasických lepiacich pásek nemá lepkavý povrch. Namiesto toho je samozváracia: keď ju pod napätím pevne omotáte okolo predmetu, priľne sama k sebe a vytvorí trvalé, vodovzdorné zatesnenie odolné voči počasiu – takže úplne bez zvyškov lepidla.

POZOR:


Vždy sa riadte pokynmi výrobcov podláh a materiálov.



Exteriér a interiér



butylová páska



Odolnosť voči teplotám

2. Podklad a spracovanie

Kov

Vzhľadom na veľký počet možných aplikácií je vždy potrebné vykonať test.

3. Teplota pri spracovaní

Podklad by mal byť suchý a zbavený prachu a mastnoty. Lepiaci páska by sa mala používať pri teplotách od 5 °C do 40 °C.

4. Zloženie materiálu

Nosný materiál:	etylén-propylénový kaučuk
Lepidlo:	bez lepidla

5. Technické údaje

Forma:	Rola
Farba:	Braun
Hrúbka:	0,75 mm
Teplotná odolnosť:	do 90 °C
Priľnavosť na oceľ (N/10 mm)	–
Pevnosť v ťahu (N/10 mm)	650
Predĺženie pri pretrhnutí (%)	–



SK

6. Skladovanie

Skladujte na suchom mieste, chránenom pred mrazom a slnečným žiarením (ideálne v pôvodnom obale).
Je potrebné vyhýbať sa vysokým skladovacím teplotám.

7. Likvidácia

Lepiaca páska sa môže vyhodiť do zvyškového (domového) odpadu.

8. Dodanie

Tesniaca páska ROXOLID Butyl Tape samozváracia hnedá 38 mm x 5 m
Č. výrobku: 10457831

Č. EAN: 4306517557584

Technické informácie, aktualizované 2025

Tento technický informačný list bol vypracovaný na základe najnovších postupov. Informácie uvedené v technickom liste nezaväzujú používateľa povinnosti, ktorá vyplýva aj zo všeobecných pravidiel remeselnej výroby, aby si pred zamýšľaným použitím overil na vlastnú zodpovednosť jeho vhodnosť a použiteľnosť vzhľadom na rôznorodosť možných podkladov a podmienok objektu. Za použitie, ktoré nie je jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, nepreberáme zodpovednosť. Toto platí predovšetkým v prípade kombinovania s inými výrobkami. Zverejnením nového vydania technického listu strácajú predchádzajúce technické listy svoju platnosť.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Butyl Tape

Bandă de etanșare autosudantă din cauciuc butilic



1. Proprietăți/utilizare

Domeniu de utilizare: interior, exterior (permanent)
Proprietăți: rezistentă la umezeală, izolatoare, rezistentă la apă

ROXOLID Butyl Tape este o bandă de etanșare autosudantă, pe bază de cauciuc etilen-propilen, ideală pentru etanșări de durată în spațiile interioare și exterioare. Este rezistentă la umezeală și apă și izolatoare – ideal pentru suprafețe metalice. Banda este rezistentă la rupere și rămâne flexibilă la temperaturi de până la 90 °C.


Spre deosebire de benzile adezive clasice, nu are o suprafață lipicioasă. În loc de aceasta, este autosudantă: atunci când este presată pe un obiect, se fixează de acesta și formează o etanșare de durată, rezistentă la apă și la intemperii, complet fără reziduuri de adeziv.

Atenție:


Vă rugăm să respectați întotdeauna indicațiile producătorilor de materiale și acoperiri.



Exterior și interior



Bandă butilică



Rezistentă la variații de temperatură

2. Suprafața suport și prelucrare

Metal

În principiu, din cauza numeroaselor posibilități de utilizare sunt necesare teste preliminare.

3. Temperatura de prelucrare

Suprafața trebuie să fie uscată, fără praf și degresată. Banda adezivă trebuie prelucrată într-un domeniu de temperaturi cuprins între 5 °C și 40 °C.

4. Compoziția materialului

Material suport: cauciuc etilen-propilen
Adeziv: fără adeziv

5. Date tehnice

Forma:	Rolă
Culoare:	Maro
Grosime:	0,75 mm
Rezistență la temperatură:	până la 90 °C
Putere de lipire oțel (N/10 mm)	—
Rezistența la rupere (N/10 mm)	650
Alungirea la rupere (%)	—



RO

6. Depozitarea

A se depozita la loc uscat și ferit de îngheț și de razele directe ale soarelui (în mod ideal, în ambalajul original).
Este recomandabilă evitarea unor temperaturi de depozitare ridicate.

7. Eliminarea deșeurilor

Banda adezivă poate fi eliminată ca deșeu la gunoi.

8. Forma de livrare

Bandă de etanșare autosudantă ROXOLID Butyl Tape maro, 38 mm x 5 m

Nr. art.: 10457831

Nr. EAN: 4306517557584

Informații tehnice, versiunea 2025

Această fișă tehnică a fost întocmită pe baza stadiului actual al tehnicii. Datorită diversității suprafețelor și a condițiilor obiectelor, indicațiile din fișă tehnică nu exonerează utilizatorul de obligația care rezultă din regulile de bune practici, de a verifica pe propria răspundere adecvarea și capacitatea de utilizare înainte de utilizarea prevăzută. Nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru aplicațiile care nu sunt explicit menționate în această fișă tehnică. Acest lucru este valabil în special pentru combinațiile cu alte produse. Prin apariția acestei noi ediții, toate fișele tehnice anterioare își pierd valabilitatea.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Butyl Tape

Butilna gumena traka, samovulkanizirajuća



1. Karakteristike/primena

Oblast primene: u zatvorenom i na otvorenom prostoru
 Karakteristike: Otpornost na vlagu, izolaciono dejstvo, vodootporno dejstvo

ROXOLID Butyl Tape je samovulkanizirajuća zaptivna traka izrađena od etilen-propilen kaučuka, idealna za zaptivanje u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Vodootporna je, izolaciona i otporna na vlagu – idealna za metalne podloge. Traka pruža veliku otpornost na kidanje i ostaje fleksibilna na temperaturama do 90 °C.


Za razliku od klasičnih lepljivih traka, nema lepljivu površinu. Umesto toga ima samovulkanizirajuće dejstvo: Kada se čvrsto obmotava oko objekta pod zatezanjem, samostalno prianja i formira izolaciju otpornu na vremenske uslove i vodu – bez ostavljanja ostataka lepka.

Pažnja:


Uvek pratite uputstva proizvođača obloga i materijala.



Za otvorene i
zatvorene prostore



Butilna traka



Otpornost na temperaturu

2. Podloga i obrada

Metal

Zbog velikog broja mogućih primena, generalno su potrebne prethodne provere.

3. Temperatura obrade

Podloga treba da bude suva, bez prašine i masnoće. Lepljivu traku treba obrađivati na temperaturi od 5 °C do 40 °C.

4. Sastav materijala

Noseći materijal: Etilen-propilen kaučuk
 Lepak: bez lepka

5. Tehnički podaci

Oblik:	Rolna
Boja:	Braon
Debljina:	0,75 mm
Otpornost na temperaturu:	do 90 °C
Sila lepljenja na čelik (N/10 mm)	–
Prekidna čvrstoća (N/10 mm)	650
Izduženje pri kidanju (%)	–



RS

6. Skladištenje

Čuvati na suvom mestu, zaštićenom od mraza i direktne sunčeve svetlosti (idealno u originalnom pakovanju).
Treba izbegavati visoke temperature skladištenja.

7. Odlaganje na otpad

Lepljiva traka se može odložiti u komunalni otpad.

8. Oblik isporuke

ROXOLID Butyl Tape zaptivna traka, samovulkanizirajuća, smeđa, 38 mm x 5 m
Br. art.: 10457831

EAN br.: 4306517557584

Tehnička informacija, verzija 2025.

Ovaj tehnički list je pripremljen na osnovu najnovijih saznanja. Zbog velikog broja mogućih podloga i uslova objekta, informacije date u ovom tehničkom listu ne oslobađaju korisnika obaveze, koja takođe proizilazi iz opšte trgovačke prakse, da nezavisno proveri podobnost i primenljivost proizvoda pre njegove predviđene upotrebe. Ne možemo snositi odgovornost za primene koje nisu izričito navedene u ovom tehničkom listu. Ovo se posebno odnosi na kombinacije sa drugim proizvodima. Po objavljivanju nove verzije, svi prethodni tehnički listovi postaju nevažeći.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Uvoznik za Republiku Srbiju: HORNBACH Baumarkt d.o.o Beograd, Omladinskih brigada 88, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija