

ROXOLID Duo Tape permanent



DE	Technisches Merkblatt	2
FR	Fiche de données techniques	4
NL	Technisch gegevensblad	6
SE	Tekniskt datablad	8
CZ	Technický list	10
SK	Technický informačný list	12
RO	Fișă tehnică	14
RS	Tehnički list	16

ROXOLID Duo Tape permanent

Sockelleistenband



1. Eigenschaften/Anwendung

Einsatzbereich:	Innen (permanent)
Eigenschaften:	Extrem belastbar, Scherfest, Extra starke Klebkraft


Das transparente Sockelleistenband sorgt für eine dauerhafte, besonders starke Fixierung im Innenbereich. Es ist scherfest, temperaturbeständig von -40 °C bis $+100\text{ °C}$ und bietet hohe Klebkraft auch auf Fliesen oder Beton. Perfekt für das sichere Anbringen von Sockelleisten oder Zierprofilen.

Achtung:

Beachten Sie bitte immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller.



Innen



Sockelleistenband



Extrem stark

2. Untergrund und Verarbeitung

Teppich, Fliesen, Beton

Wegen der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten sind Vorversuche grundsätzlich erforderlich.

3. Verarbeitungstemperatur

Der Untergrund sollte trocken, staub- sowie fettfrei sein. Das Klebeband sollte in einem Temperaturbereich von 5 °C bis 40 °C verarbeitet werden.

4. Materialzusammensetzung

Trägermaterial:	PP-Folie
Klebstoff:	Acrylat

5. Technische Daten

Form:	Gewebe
Farbe:	Transparent
Stärke:	0,22 mm
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis 100 °C
Klebkraft Stahl (N/10 mm)	7
Reißfestigkeit (N/10 mm)	—
Reißdehnung (%)	—



DE

6. Lagerung

Trocken und vor Frost und Sonneneinstrahlung geschützt lagern (idealerweise in der Originalverpackung).
Hohe Lagertemperaturen sollten vermieden werden.

7. Entsorgung

Das Klebeband kann im Restmüll entsorgt werden.

8. Lieferform

ROXOLID Duo Tape permanent Doppelseitiges Klebeband Sockelleistenband transparent 38 mm x 25 m
Art-Nr.: 5722587

EAN-Nr.: 4306517594589

Technische Information Stand 2025

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

FR Fiche de données techniques

ROXOLID Duo Tape permanent

Adhésif spécial plinthes



1. Propriétés / mise en œuvre

Domaine d'utilisation: intérieur (permanent)
 Propriétés: très sollicitable, résiste au cisaillement, très grande adhérence


L'adhésif transparent spécial plinthes assure une fixation durable et particulièrement solide à l'intérieur. Il résiste au cisaillement, supporte des températures comprises entre -40°C et $+100^{\circ}\text{C}$ et offre une forte adhérence, même sur le carrelage ou le béton. Parfait pour fixer solidement des plinthes ou des moulures décoratives.

Attention:

Veuillez toujours respecter les indications du fabricant de revêtements et de matériaux.



Intérieur



Adhésif spécial plinthes



Extrêmement robuste

2. Support et mise en œuvre

Moquette, carrelage, béton
 En raison du grand nombre de possibilités d'utilisation, il est d'une manière générale nécessaire d'effectuer des essais au préalable.

3. Température de mise en œuvre

Le support devrait être sec, exempt de poussière et de graisse. Le ruban adhésif doit être utilisé dans une plage de température de 5°C à 40°C .

4. Composition du matériau

Matériau support: film PP
 Substance adhésive: acrylate

5. Caractéristiques techniques

Forme: Tissu
 Couleur: Transparente
 Épaisseur: 0,22 mm
 Résistance à la température: -40°C à 100°C
 Pouvoir adhérent acier (N/10 mm) 7
 Résistance au déchirement (N/10 mm) —
 Allongement à la rupture (%) —



FR

6. Stockage

Stocker au sec, tenir à l'abri du gel et ne pas exposer au soleil (conserver de préférence dans l'emballage d'origine).
Il faut éviter les températures élevées d'entreposage.

7. Élimination

Le ruban adhésif peut être éliminé avec les déchets résiduels.

8. Format de livraison

Duo Tape permanent ROXOLID ruban adhésif double-face pour plinthes transparent 38 mm x 25 m
N° d'art.: 5722587

N° EAN: 4306517594589

Information technique, version 2025

Cette fiche technique a été préparée sur la base de l'état actuel de la technique. En raison de la diversité des supports et des conditions rencontrées, les informations contenues dans la fiche technique ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation, qui découle également des règles générales de l'artisanat, de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation et l'applicabilité avant l'utilisation prévue. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche. Cela vaut en particulier pour les combinaisons avec d'autres produits. Lors de la publication d'une nouvelle édition, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Duo Tape permanent

Dubbelzijdig tape



1. Eigenschappen/gebruik

Toepassingsgebied:	binnen (permanent)
Eigenschappen:	extreem belastbaar, schuifvast, extra sterke kleefkracht


Deze transparante dubbelzijdige tape zorgt voor een permanente, zeer stevige fixatie binnenshuis. Hij is schuifvast, temperatuurbestendig van -40°C tot $+100^{\circ}\text{C}$ en biedt een hoge kleefkracht, ook op tegels en beton. Perfect voor het stevig aanbrengen van plinten of sierprofielen.

Let op:

Volg altijd de instructies van de fabrikant van de vloerbedekking en het materiaal



Binnen



Dubbelzijdig tape



Extreem sterk

2. Ondergrond en verwerking

Tapijt, tegels, beton

Vanwege het grote aantal toepassingsmogelijkheden is een test in principe nodig.

3. Verwerkingstemperatuur

De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. De tape moet binnen een temperatuurbereik van 5°C tot 40°C verwerkt worden.

4. Materiaalsamenstelling

Dragermateriaal:	PP-folie
Lijm:	acrylaat

5. Technische gegevens

Vorm:	weefsel
Kleur:	transparant
Dikte:	0,22 mm
Temperatuurbestendigheid:	-40°C tot 100°C
Kleefkracht staal (N/10 mm)	7
Doorscheursterkte (N/10 mm)	—
Breukrek (%)	—



NL

6. Opslag

Droog en buiten het bereik van vorst en direct zonlicht bewaren (idealiter in de originele verpakking).
Hoge opslagtemperaturen moeten vermeden worden.

7. Verwijdering

De tape kan bij het restafval weggegooid worden.

8. Leervorm

ROXOLID Duo Tape permanent dubbelzijdige tape voor plinten transparant 38 mm x 25 m
Art. nr.: 5722587

EAN-nr.: 4306517594589

Technische informatie 2025

Dit technisch gegevensblad is opgesteld op basis van de huidige stand van de techniek. Vanwege de verscheidenheid aan mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaat de informatie in het gegevensblad de gebruiker niet van de verplichting, die ook uit de algemene regels van het vakmanschap voortvloeit, om voorafgaand aan het geplande gebruik op eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid te controleren. Voor toepassingen die niet expliciet in dit gegevensblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle eerdere technische gegevensbladen hun geldigheid.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Duo Tape permanent

Tejp för Sockellist



1. Egenskaper/användning

Användning: inomhus (permanent)
Egenskaper: extremt slitstark, skjuvhållfast, extra stark vidhäftning


Denna transparenta sockellisttejp ger permanent, extra stark fixering inomhus. Den är skjuvhållfast, tål temperaturer från -40 °C till +100 °C och ger hög vidhäftning även på kakel och betong. Perfekt för att fästa sockellister och dekorationsprofiler.

OBS!

Beakta alltid instruktionerna från beläggnings- och materialtillverkarna



Inomhus



Tejp för Sockellist



Extremt stark

2. Underlag och bearbetning

Mattor, kakel, betong
På grund av de många olika tillämpningsmöjligheterna är det i princip nödvändigt att prova innan.

3. Bearbetningstemperatur

Underlaget ska vara torrt och fritt från damm och fett. Tejpen bör bearbetas inom ett temperaturområde mellan 5 °C och 40 °C.

4. Materialsammansättning

Bärande material: PP-folie
Lim: akrylat

5. Tekniska uppgifter

Form:	Väv
Färg:	Transparent
Tjocklek:	0,22 mm
Temperaturtålighet:	-40 °C till 100 °C
Vidhäftning stål (N/10 mm)	7
Rivhållfasthet (N/10 mm)	—
Brottöjning (%)	—



SE

6. Förvaring

Förvaras torrt och skyddat mot frost och direkt solljus (helst i originalförpackningen).
Höga förvaringstemperaturer bör undvikas.

7. Avfallshantering

Tejpen kan kastas i restavfallet.

8. Leveransformat

ROXOLID Duo Tape permanent dubbelhäftande sockellistejip transparent 38 mm x 25 m
Art. nr: 5722587

EAN-kod: 4306517594589

Teknisk information, senast uppdaterad 2025

Detta tekniska datablad har upprättats i enlighet med de senaste tekniska kraven. På grund av de många underlag och objektförhållanden som är möjliga befriar informationen i databladet inte användaren från skyldigheten som anges i de allmänna hantverksriktlinjerna att på egen hand kontrollera produktens lämplighet och användbarhet före den avsedda användningen. Vi tar inget ansvar för användningsområden som inte uttryckligen nämns i detta datablad. Det gäller i synnerhet vid kombinationer med andra produkter. Vid publicering av en uppdaterad version förlorar alla tidigare tekniska datablad sin giltighet.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Duo Tape permanent

Páska na soklové lišty



1. Vlastnosti / použití

Oblast použití:

interiér (trvale)

Vlastnosti:

extrémně zatžitelná, odolná proti pořezání, extra vysoká lepicí síla


Průhledná páska na soklové lišty zajišťuje trvalé a mimořádně silně upevnění v interiéru. Je odolná proti pořezání, teplotně odolná od -40°C do $+100^{\circ}\text{C}$ a poskytuje vysokou lepicí sílu i na dlažbě a betonu. Ideální pro bezpečnou instalaci soklových lišt a dekorativních profilů.

Upozornění:

Vždy prosím dodržujte pokyny výrobce krytiny a materiálu.



Interiér



Páska na soklové lišty



Extrémně silná

2. Podklad a zpracování

Koberec, dlažba, beton

Vzhledem k mnoha možnostem použití je bezpodmínečně nutné vše předem vyzkoušet.

3. Teplota zpracování

Podklad by měl být suchý, zbavený prachu a mastnoty. Lepicí páska by se měla používat při teplotě 5°C až 40°C .

4. Složení materiálu

Nosný materiál:

PP fólie

Lepidlo:

akrylát

5. Technické údaje

Tvar:

Textilie

Barva:

Průhledné

Tloušťka:

0,22 mm

Teplotní odolnost:

-40°C až 100°C

Přilnavost na oceli (N/10 mm)

7

Síla přetržení (N/10 mm)

—

Prodloužení při přetržení (%)

—

6. Skladování

Skladujte v suchu a na místě chráněném před mrazem a přímým slunečním zářením (ideálně v originálním obalu).
Je vhodné zamezit skladování při vysokých teplotách.

7. Likvidace

Lepicí pásku lze zlikvidovat se zbytkovým odpadem.

8. Forma dodávky

ROXOLID Duo Tape permanent Oboustranná lepicí páska páska na soklové lišty průhledná 38 mm x 25 m
Č. výr.: 5722587

EAN č.: 4306517594589

Technické informace aktualizace 2025

Tento technický list byl vytvořen na základě aktuálního stavu techniky. Informace uvedené v technickém listu nezbavují uživatele povinnosti, která vyplývá i z obecných pravidel řemeslné výroby, ověřit si před zamýšleným použitím na vlastní odpovědnost jeho vhodnost a použitelnost s ohledem na různé podklady a podmínky objektu (např. pomocí zkušebních nátěrů apod.). Za použití, které není v tomto technickém listu jednoznačně uvedeno, nepřebíráme odpovědnost. To platí zejména pro případy kombinování s jinými produkty. Při uveřejnění nového vydání pozbývají všechna předešlá vydání technických listů své platnosti.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Duo Tape permanent

Páska na soklové lišty



1. Vlastnosti/aplikácia

Oblasť použitia:

interiér (trvalo)

Vlastnosti:

extrémna zaťažiteľnosť, odolnosť voči strihu, extra silná príľnavosť


Transparentná páska na soklové lišty zaisťuje trvalú a mimoriadne pevnú fixáciu v interiéru. Je odolná voči strihovej sile aj voči teplote od -40°C do $+100^{\circ}\text{C}$ a ponúka vysokú príľnavosť aj na dlaždice alebo betón. Ideálna pre bezpečné upevnenie soklových lišt alebo ozdobných profilov.

POZOR:

Vždy sa riaďte pokynmi výrobcov podláh a materiálov.



Interiér



Páska na soklové lišty



Extrémne silná

2. Podklad a spracovanie

Koberec, dlaždice, betón

Vzhľadom na veľký počet možných aplikácií je vždy potrebné vykonať test.

3. Teplota pri spracovaní

Podklad by mal byť suchý a zbavený prachu a mastnoty. Lepiaci páska by sa mala používať pri teplotách od 5°C do 40°C .

4. Zloženie materiálu

Nosný materiál:

PP fólia

Lepidlo:

akrylát

5. Technické údaje

Forma:

Textília

Farba:

Priehľadné

Hrúbka:

0,22 mm

Teplotná odolnosť:

40°C až 100°C

Príľnavosť na oceľ (N/10 mm)

7

Pevnosť v ťahu (N/10 mm)

—

Predĺženie pri pretrhnutí (%)

—

6. Skladovanie

Skladujte na suchom mieste, chránenom pred mrazom a slnečným žiarením (ideálne v pôvodnom obale).
Je potrebné vyhýbať sa vysokým skladovacím teplotám.

7. Likvidácia

Lepiaca páska sa môže vyhodíť do zvyškového (domového) odpadu.

8. Dodanie

Obojstranná lepiaca páska na soklové lišty ROXOLID Duo Tape permanent transparentná 38 mm x 25 m
Č. výrobku: 5722587

Č. EAN: 4306517594589

Technické informácie, aktualizované 2025

Tento technický informačný list bol vypracovaný na základe najnovších postupov. Informácie uvedené v technickom liste nezavádzajú používateľa povinnosti, ktorá vyplýva aj zo všeobecných pravidiel remeselnej výroby, aby si pred zamýšľaným použitím overil na vlastnú zodpovednosť jeho vhodnosť a použiteľnosť vzhľadom na rôznorodosť možných podkladov a podmienok objektu. Za použitie, ktoré nie je jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, nepreberáme zodpovednosť. Toto platí predovšetkým v prípade kombinovania s inými výrobkami. Zverejnením nového vydania technického listu strácajú predchádzajúce technické listy svoju platnosť.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Duo Tape permanent

Bandă pentru plinte



1. Proprietăți/utilizare

Domeniu de utilizare: interior (permanent)
Proprietăți: extrem de rezistentă la tăiere, aderență foarte puternică


Banda transparentă pentru plinte asigură o fixare durabilă și deosebit de puternică în interior. Este rezistentă la tăiere, la temperaturi cuprinse între -40°C și $+100^{\circ}\text{C}$ și oferă o aderență puternică, inclusiv pe plăci ceramice sau beton. Perfectă pentru fixarea sigură a plintelor sau a profilurilor decorative.

Atenție:

Vă rugăm să respectați întotdeauna indicațiile producătorilor de materiale și acoperiri.



Interior



Bandă pentru plinte



Deosebit de puternică

2. Suprafața suport și prelucrare

Mochetă, plăci ceramice, beton
În principiu, din cauza numeroaselor posibilități de utilizare sunt necesare teste preliminare.

3. Temperatura de prelucrare

Suprafața trebuie să fie uscată, fără praf și degresată. Banda adezivă trebuie prelucrată într-un domeniu de temperaturi cuprins între 5°C și 40°C .

4. Compoziția materialului

Material suport: folie PP
Adeziv: acrilat

5. Date tehnice

Forma:	Plase, țesături
Culoare:	Transparent
Grosime:	0,22 mm
Rezistență la temperatură:	-40°C până la 100°C
Putere de lipire oțel (N/10 mm)	7
Rezistența la rupere (N/10 mm)	—
Alungirea la rupere (%)	—

6. Depozitarea

A se depozita la loc uscat și ferit de îngheț și de razele directe ale soarelui (în mod ideal, în ambalajul original).
Este recomandabilă evitarea unor temperaturi de depozitare ridicate.

7. Eliminarea deșeurilor

Banda adezivă poate fi eliminată ca deșeu la gunoi.

8. Forma de livrare

Bandă dublu adezivă permanentă pentru plinte ROXOLID Duo Tape transparentă, 38 mm x 25 m
Nr. art.: 5722587

Nr. EAN: 4306517594589

Informații tehnice, versiunea 2025

Această fișă tehnică a fost întocmită pe baza stadiului actual al tehnicii. Datorită diversității suprafețelor și a condițiilor obiectelor, indicațiile din fișă tehnică nu exonerează utilizatorul de obligația care rezultă din regulile de bune practici, de a verifica pe propria răspundere adecvarea și capacitatea de utilizare înainte de utilizarea prevăzută. Nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru aplicațiile care nu sunt explicit menționate în această fișă tehnică. Acest lucru este valabil în special pentru combinațiile cu alte produse. Prin apariția acestei noi ediții, toate fișele tehnice anterioare își pierd valabilitatea.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Duo Tape permanent

Traka za sokl lajsne



1. Karakteristike/primena

Oblast primene:

Za zatvorene prostore (trajno)

Karakteristike:

Izuzetna izdržljivost, otpornost na smicanje, izuzetno velika sila lepljenja


Transparentna traka za sokl lajsne obezbeđuje izdržljivo, izuzetno snažno fiksiranje u zatvorenom prostoru. Otporna je na smicanje, otporna na temperature od -40°C do $+100^{\circ}\text{C}$ i obezbeđuje veliku silu lepljenja čak i na pločice ili beton. Idealna za bezbedno postavljanje sokl lajsni ili dekorativnih profila.

Pažnja:

Uvek pratite uputstva proizvođača obloga i materijala.



U zatvorenom prostoru



Traka za sokl lajsne



Izuzetno snažna

2. Podloga i obrada

Tepih, pločice, beton

Zbog velikog broja mogućih primena, generalno su potrebne prethodne provere.

3. Temperatura obrade

Podloga treba da bude suva, bez prašine i masnoće. Lepljivu traku treba obrađivati na temperaturi od 5°C do 40°C .

4. Sastav materijala

Noseći materijal:

PP folija

Lepak:

Akriat

5. Tehnički podaci

Oblik:

Tekstil

Boja:

Transparentno

Debljina:

0,22 mm

Otpornost na temperaturu:

-40 do 100

Sila lepljenja na čelik (N/10 mm)

7

Prekidna čvrstoća (N/10 mm)

—

Izduženje pri kidanju (%)

—



RS

6. Skladištenje

Čuvati na suvom mestu, zaštićenom od mraza i direktne sunčeve svetlosti (idealno u originalnom pakovanju).
Treba izbegavati visoke temperature skladištenja.

7. Odlaganje na otpad

Lepljiva traka se može odložiti u komunalni otpad.

8. Oblik isporuke

ROXOLID Duo Tape permanent dvostrano lepljiva traka, traka za sokl lajsne, transparentna, 38 mm x 25 m
Br. art.: 5722587

EAN br.: 4306517594589

Tehnička informacija, verzija 2025.

Ovaj tehnički list je pripremljen na osnovu najnovijih saznanja. Zbog velikog broja mogućih podloga i uslova objekta, informacije date u ovom tehničkom listu ne oslobađaju korisnika obaveze, koja takođe proizilazi iz opšte trgovačke prakse, da nezavisno proveri podobnost i primenljivost proizvoda pre njegove predviđene upotrebe. Ne možemo snositi odgovornost za primene koje nisu izričito navedene u ovom tehničkom listu. Ovo se posebno odnosi na kombinacije sa drugim proizvodima. Po objavljivanju nove verzije, svi prethodni tehnički listovi postaju nevažeći.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Uvoznik za Republiku Srbiju: HORNBACH Baumarkt d.o.o Beograd, Omladinskih brigada 88, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija