FICHE PRODUIT

Renovation Lamp Classic A75 Terminal Block 10W 840 Single Pack

RENOVATION LAMPS WITH TERMINAL BLOCK | Lampe LED avec bornier pour raccordement direct au plafond ou au mur sur les chantiers ou pour déplacement



Zones d'application

- Nouveaux chantiers ou appartements et maisons pour éclairage temporaire
- Luminaire temporaire pratique pour installation au plafond ou au mur à l'intérieur
- Uniquement pour une utilisation intérieure

Avantages du produit

- Lumière idéale pour chantiers, rénovations ou déménagements
- Peut être installé facilement et rapidement
- Proposé dans un boîtier fermé, le bornier intégré assure une installation sûre au mur ou au plafond

Caractéristiques du produit

- La lampe dispose d'un câble d'alimentation intégré, y compris le bornier
- La lampe peut être connectée directement au courant alternatif 220-240 V sans prise
- La source lumineuse n'est pas remplaçable

© 2026, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Données techniques

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	10,00 W
Tension nominale	220…240 V
Intensité nominale	70,000 mA
Type de courant	Courant alternatif (AC)
Courant d'appel	6,4 A
Fréquence de fonctionnement	50/60 Hz
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Facteur de puissance λ	> 0,5


Données photométriques

Flux lumineux	1055 lm
Efficacité lumineuse	105 lm/W
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Temp. de couleur	4000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Teinte de couleur	840
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdcm
Indice du papillottement (PstLM)	1
Indice de l'effet stroboscobique (SVM)	0.4

Données techniques légères

Angle de rayonnement	200 °

DIMENSIONS ET POIDS



Diamètre	60,00 mm
Poids du produit	55,00 g

© 2026, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20…+40 °C

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	15000 h

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Teneur en mercure	0.0 mg
Sans mercure	Oui
Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible à partir de février 2025

CAPACITÉS

Gradable	Non

CERTIFICATS ET NORMES

Type de protection	IP20
Normes	CE / EAC / UKCA
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG1

Catégorisations spécifiques aux pays

Référence de commande	RENOVATION CLA7

DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-20…+80 °C

Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

Longueur	98,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	291.00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	60.00 mm
Indice de rendu des couleurs R9	1

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Câble d'alimentation intégré de 13 cm de long et bornier dans un boîtier fermé

Conseils de sécurité

– Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.
– Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	RENOV Lamp UI
PDF	Déclarations de conformité	Luminaires
PDF	Déclarations de conformité UKCA	Luminaries

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854421457	Etui carton fermé 1	62 mm x 76 mm x 132 mm	64.00 g	0.62 dm^3
4099854421464	Carton de regroupement 10	335 mm x 166 mm x 147 mm	767.00 g	8.17 dm^3

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.