

Artikelnummer	0 603 681 3Z0
GTIN	4053423245264
4 x Batterie 1,5V LR03 (AAA)	✓
eCommerce-Karton	✓



Technische Daten

Technische Daten

Detektierbare Materialien	Metall, spannungsführende Kabel und Holzunterkonstruktionen
Erfassungstiefe stromführende Leitungen, max.	50 mm
Erfassungstiefe, Holz, max.	25 mm
Erfassungstiefe, Metall, max.	100 mm
Kalibrierung	automatisch
Batterie	4
Abschaltautomatik	5 min
Gewicht	0.340 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H)	255 x 90 x 56 mm
Unterteilung der Produktkategorien	Digitales Ortungsgerät
Verpackungsabmessungen (Länge)	269 mm
Verpackungsabmessungen (Breite)	113 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe)	81 mm
Verpackungsmaße (L x B x H)	269 x 113 x 81 mm



Funktionen

Detektion eisenhaltige/nicht eisenhaltige Metalle	✓
Detektion spannungsführende Leitungen	✓
Detektion nicht spannungsführende Leitungen	✓
Detektion Holz/Balken unter Leichtbauwänden	✓



Vertriebsinformation

Positionierung

- Gründliches Abscannen von Wänden für sicheres Bohren

Anwendernutzen

- Ortungsgerät für das schnelle Überprüfen von Wänden, Decken oder Fußböden bis 10 cm
- Orten von Metallobjekten, stromführenden Leitungen und Unterkonstruktionen in Trockenbauwänden.
- Intuitive Nutzerführung über animierte Schritt-für-Schritt-Anleitung
- LED-Ampelsystem signalisiert, wo gebohrt werden kann
- Praktische Auto-Kalibrierung für direktes Starten